

## 报价明细表

序号	名称 (品牌、型号)	技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	板链机 (金马、SBLZ1207)	带宽：1200mm 长度：7000mm 倾角：≥12° 电机功率：≥11kW 安全措施：急停开关 处理量：50-70t/h 链板厚度：12mm 链板宽度：1200mm 头尾轮中心距：7000mm 受料斗容积：≥5m³ 电机减速机：博能、国茂、通力及同等品牌	台	1	366000	366000	
2	骨料（指型筛） (金马、FJT1860)	用途：装修垃圾、建筑垃圾等筛分 材质：Q345 电压：380V 轴承：哈、瓦、洛、TR或同等品牌 过载保护：包含 入料粒径：≤400mm 主电机功：30kw 处理能力：50-70t/h 有效筛分宽度：1800mm 有效筛分长度：6000mm 筛网形式：棒条阶梯式 驱动方式：万向轴驱动 电机品牌：西门子贝得、皖南	台	1	566000	566000	
3	弹跳筛 (金马、TSFL8)	框架材质：200X100方管 筛板孔径：30mm 筛板厚度：5mm锰16钢板 轴承：哈、瓦、洛、TR或同等品牌； 电机减速机：博能、国茂或同等品牌； 主电机功：≥15kw	台	1	652800	652800	

		倾斜角度：10-22.5° 数量：8列 处理量：30-50t/h					
4	滚筒筛 (金马、 TGT2060)	倾斜角度：0-8° 处理能力：30-50t/h 滚筒转速：0-18r/min 设备功率：2*11kw 驱动减速电机：博能、国 茂或同等品牌； 摩擦轮：聚氨酯摩擦轮 外壳材质：Q345 筛板材质：锰16钢板 筛板厚度：6-8mm 电压：380V*50Hz 筛孔尺寸：10-30mm 整机结构形式：全封闭结 构	台	1	575000	575000	
5	破碎机 (金马、 GPC1010)	设备名称：高效破碎机 1、性能参数： 生产能力：40-60t/h 转子转速： 500-630r/min 最大进料粒度：600mm 最大允许入料水分： <10% 2、主电动机：1台 功率：90kW 电压：380V 额定转速：1480r/min 工作频率：50Hz 防护等级：IP54 绝缘等级：F 4、转子部分主轴承2个 型号3624 轴承工作温度<75℃ 5、壳体衬板部分 耐磨衬板 材料：ZGMn13Cr2 厚度：40~100mm 普通衬板 材料：ZGMn13Cr2 厚度：40~100mm 6、锤头	台	1	638000	638000	

		锤头材料:ZG40Cr 排列形式:对齐排列 7、转子主轴 材质:40Cr 调质硬度:HB230-260 8、飞轮 材料:ZG35 数量:1个 9、皮带轮 材料:ZG35 数量:1个 10、传送带 型号:窄V带 C5000 数量:6根					
6	振动筛 (圆振筛) (金马、 GPC1010)	设备名称:振动筛 1、性能参数 生产能力: 150-1000t/h 振幅:6-10mm 频率:13-15HZ 进料粒度:300mm 最大允许入料水分: <10% 筛网层数:3mm 筛面倾角:15-35° 筛网材质:60Si2MnA 2、规格 筛网长度:≥6000mm 筛网宽度:≥2100mm 筛网面积:≥12.6m <sup>2</sup> 3、主电动机:1台 功率:37kW 电压:380V 额定转速:1480r/min 工作频率:50Hz 防护等级:F 绝缘等级:IP54 4、转子部分主轴承 型号:NJ2334 转子、轴承配合轴径: 170mm 轴承工作温度:<75℃ 5、筛箱材质:Q235-A 焊	台	1	392000	392000	

		接件 6、激振器 激振器数量：2个 激振方式：偏心块 激振力调节方式 调节主副偏心块的夹角 角 主轴 调质硬度：HB230-260 7、弹簧 材料：60Si2MnA					
7	卧式风选机 （金马、TFX10）	用途：用于物料分选 设备名称：卧式分选机 1、规格 轻物质分离器形式 振动空气分离器 2、性能参数 处理能力：≥30t/h 分选效率：≥90% 3、技术参数 3.1. 整体框架 材质：Q345 3.2. 风机 风量：≥18000m <sup>3</sup> /h 功率：≥37kW 3.3. 物料分离器 规格：31.5-300mm 分离方式：风选 3.4. 输送机 输送方式：振动喂料 功率：2*5.5kw 3.5. 输送管道 材质：Q345 3.6. 电气系统 电压：380V 绝缘等级：F	台	1	592000	592000	
8	1#除铁器 （金马、TRCYD10）	数量：1台 适应皮带宽度：1000mm 物料厚度：<250mm 额定悬挂高度：300mm 输料皮带表面	台	1	39000	39000	

		磁感应强度:70mT 驱动功率:3kw 适应带速:≤2.5m					
9	2#除铁器 (金马、TRCYD08)	数量:1台 适应皮带宽度:800mm 物料厚度:<250mm 额定悬挂高度:250mm 输料皮带表面 磁感应强度:70mT 驱动功率:2.2kw 适应带速:≤2.5m	台	1	37000	37000	
10	卸料机 (金马、GZD1220)	给料槽宽度:1245-1570mm 给料槽长度:>1800mm 生产能力:50~150t/h 入料粒径:≤400mm 主电机功:2*3.7kw 最大激振力:>2*30000N 安装角度:0-10°	台	1	139000	139000	
11	人工分选平台 (金马、TRG04)	数量:2套 投料口:4个 安全防护:分拣皮带两侧 均设有急停按钮 材质:岩棉板	台	2	85000	170000	
12	1#皮带机 (金马、B1000*16m)	设备型号:B1000*16m 功率:11Kw 皮带厚度:10mm,耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、通力及同等品牌	台	1	117000	117000	
13	2#皮带机 (金马、B650*10m)	设备型号:B650*10m 功率:4Kw 皮带厚度:10mm,耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、通力及同等品牌	台	1	53000	53000	
14	3#皮带机 (金马、B650*7m)	设备型号:B650*7m 功率:5.5Kw 皮带厚度:10mm,耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、	台	1	36000	36000	

		通力及同等品牌					
15	4#皮带机 (金马、 B650*12m)	设备型号:B650*12m 功率:5.5Kw 皮带厚度:10mm, 耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、 通力及同等品牌	台	1	90000	90000	
16	5#皮带机 (金马、 B650*13m)	设备型号:B650*13m 功率:5.5Kw 皮带厚度:10mm, 耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、 通力及同等品牌	台	1	97000	97000	
17	6#皮带机 (金马、 B500*6m)	设备型号:B500*6m 功率:3Kw 皮带厚度:10mm, 耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、 通力及同等品牌	台	1	28000	28000	
18	7#皮带机 (金马、 B500*13m)	设备型号:B500*13m 功率:5.5Kw 皮带厚度:10mm, 耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、 通力及同等品牌	台	1	55000	55000	
19	8#皮带机 (金马、 B800*7m)	设备型号:B800*7m 功率:4Kw 皮带厚度:10mm, 耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、 通力及同等品牌	台	1	49000	49000	
20	9#皮带机 (金马、 B800*12m)	设备型号:B800*12m 功率:7.5Kw 皮带厚度:10mm, 耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、	台	1	76000	76000	

		通力及同等品牌					
21	10#皮带机 (金马、 B1200*16m)	设备型号:B1200*16m 功率:15Kw 皮带厚度:10mm, 耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机: 博能、国茂、 通力及同等品牌	台	1	169000	169000	
22	11#皮带机 (金马、 B1000*24m)	设备型号:B1000*24m 功率:15Kw 皮带厚度:10mm, 耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机: 博能、国茂、 通力及同等品牌	台	1	184000	184000	
23	12#皮带机 (金马、 B1000*8.5m)	设备型号:B1000*8.5m 功率:5.5Kw 皮带厚度:10mm, 耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机: 博能、国茂、 通力及同等品牌	台	1	130000	130000	
24	13#皮带机 (金马、 B1000*13m)	设备型号:B1000*13m 功率:7.5Kw 皮带厚度:10mm, 耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机: 博能、国茂、 通力及同等品牌	台	1	97500	97500	
25	14#皮带机 (金马、 B1000*15m)	设备型号:B1000*15m 功率:7.5Kw 皮带厚度:10mm, 耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机: 博能、国茂、 通力及同等品牌	台	1	110000	110000	
26	15#皮带机 (金马、 B1000*8m)	设备型号:B1000*8m 功率:5.5Kw 皮带厚度:10mm, 耐磨橡胶	台	1	85000	85000	

		主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、通力及同等品牌					
27	16#皮带机 (金马、B500*13m)	设备型号:B500*13m 功率:5.5Kw 皮带厚度:10mm,耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、通力及同等品牌	台	1	53000	53000	
28	17#皮带机 (金马、B650*5.5m)	设备型号:B650*5.5m 功率:4Kw 皮带厚度:10mm,耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、通力及同等品牌	台	1	36000	36000	
29	18#皮带机 (金马、B650*9m)	设备型号:B650*9m 功率:4Kw 皮带厚度:10mm,耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、通力及同等品牌	台	1	90000	90000	
30	19#皮带机 (金马、B650*14m)	设备型号:B650*14m 功率:5.5Kw 皮带厚度:10mm,耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、通力及同等品牌	台	1	103000	103000	
31	20#皮带机 (金马、B650*10m)	设备型号:B650*10m 功率:4Kw 皮带厚度:10mm,耐磨橡胶 主体材质:Q235B 输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、通力及同等品牌	台	1	83500	83500	
32	21#皮带机 (金马、B800*21m)	设备型号:B800*21m 功率:11Kw 皮带厚度:10mm,耐磨橡胶 主体材质:Q235B	台	1	143000	143000	

		输送能力:20-100t/h 电机减速机:博能、国茂、 通力及同等品牌					
33	电气控制系统	/	台	1	650000	650000	
34	安装费、运输费	/	项	1	697000	697000	