

## 五、投标报价明细表

### 投标报价明细表

投标人根据采购需求自制（至少包含各采购货物的单价、合价、规格、型号、技术参数、选用的品牌等采购需求的全部内容）。

序号	项目名称	基本参数要求	单位	数量	单价	合价	品牌	规格	型号	技术参数
一、液氧站										
1	液氧罐	1、名称：医用液氧贮罐 2、规格、型号：有效容积：5m <sup>3</sup> 3、满足设计和相关规范的要求	台	2	200000	400000	华元 诚德	5m <sup>3</sup>	5m <sup>3</sup>	1.有效容积：5m <sup>3</sup> 2.满足设计和相关规范的要求
2	汽化器	1、最大汽化量：≥200Nm <sup>3</sup> /h 2、符合国家压力容器安全技术监察规程及相关标准要求	台	2	20000	40000	华元 诚德	200Nm <sup>3</sup> /h	200Nm <sup>3</sup> /h	1.最大汽化量：200Nm <sup>3</sup> /h 2.符合国家压力容器安全技术监察规程及相关标准要求
3	分气缸	1、名称：氧气分气缸（8接管口） 2、其它：满足图纸设计及实际要求	台	1	15000	15000	青岛 信泰	8口	XT-8	1.满足图纸设计及实际要求
4	调压箱、调压装置	1、名称：双路调压装置（流量≥200m <sup>3</sup> /h） 2、其它：包括配套阀门	台	1	18000	18000	河北 金利 康	200m <sup>3</sup> /h	JLK-TY-200	1.双路调压装置（流量：200m <sup>3</sup> /h） 2.包括配套阀门



5	低压不锈钢管	1、名称：低压不锈钢管 2、规格：φ 38*3.0 3、经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 4、吹扫后保压实验	M	9	98.3	884.7	浙江天航	φ 38*3.0	φ 38*3.0	1.规格：φ 38*3.0 2.经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 3.吹扫后保压实验
6	低压不锈钢管	1、名称：低压不锈钢管 2、规格：φ 45*3.5 3、经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 4、吹扫后保压实验	M	12.8	129.9	1662.72	浙江天航	φ 45*3.5	φ 45*3.5	1.规格：φ 45*3.5 2.经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 3.吹扫后保压实验
7	压力仪表	1、名称：压力表 2、包括配套阀门	台	5	180	900	上海红旗	/	/	1.包括配套阀门
8	低压安全阀门	1、名称：不锈钢低温安全阀 DN25	个	5	250	1250	上海皇冠	DN25	DN25	1.不锈钢低温安全阀
9	低压安全阀门	1、名称：不锈钢法兰截止阀 DN25 2、其它：包括法兰等	个	5	140	700	上海皇冠	DN25	DN25	1.不锈钢法兰截止阀 2.其它：包括法兰等
10	低压安全阀门	1、名称：不锈钢法兰截止阀 DN40 2、其它：包括法兰等	个	1	180	180	上海皇冠	DN40	DN40	1.不锈钢法兰截止阀 2.其它：包括法兰等



11	接地装置	1. 医疗房间内的医用气体管道应作等电位接地; 医用气体的汇流排、切换装置、各减压出口、安全放散口和输送管道, 均应作防静电接地, 医用气体管道接地间距不超过 80cm, 且不少于一处, 室外埋地医用埋地医用气体管道两端应有接地点; 除采用等电位接地外宜为独立接地, 其接地电阻不大于 10Ω	系统	1	15000	15000	市购	/	/	1. 医疗房间内的医用气体管道作等电位接地; 医用气体的汇流排、切换装置、各减压出口、安全放散口和输送管道, 均作防静电接地, 医用气体管道接地间距不超过 80cm, 且不少于一处, 室外埋地医用气体管道两端有接地点; 除采用等电位接地外宜为独立接地, 其接地电阻不大于 10Ω
		小计			493577.4	2				
二、氧气管路 (将超高施工、过结构开堵洞等相关费用均综合考虑在报价中, 结算时不另行计取相关费用)										
12	低压铜及铜合金管	1、材质: 脱脂紫铜管 2、规格: D8*1 3、焊接方法: 气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求: 满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它: 包括管件, 焊缝无损检测, 管道、管件脱脂处理	M	138 6	30.6	42411.6	青岛 宏泰	D8*1	D8*1	1. 规格: D8*1 2. 焊接方法: 气焊 3. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 满足图纸设计及施工验收规范要求 4. 其它: 包括管件, 焊缝无损检测, 管道、管件脱脂处理



13	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D10*1 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	62	35.2	2182.4	青岛宏泰	D10*1	D10*1	1.规格:D10*1 2.焊接方法:气焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4.其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理
14	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D12*1.2 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	362	44.2	16000.4	青岛宏泰	D12*1.2	D12*1.2	1.规格:D12*1.2 2.焊接方法:气焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4.其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理
15	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D15*1.0 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	335	46.5	15577.5	青岛宏泰	D15*1.0	D15*1.0	1.规格:D15*1.0 2.焊接方法:气焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4.其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理



河北金利康科技集团有限公司电话: 0318-8622220 传真: 0318-8622221

地址: 衡水市冀州区开元路 166 号 24 小时售后服务电话: 400-863-8633

盐城市大丰区第三人民医院异地建设医用气体及配套设施采购安装项目

16	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D16*1.2 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	247	55	13585	青岛宏泰	D16*1.2	D16*1.2	1.规格:D16*1.2 2.焊接方法:气焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4.其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理
17	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D18*2.0 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	15.5	87.2	1351.6	青岛宏泰	D18*2.0	D18*2.0	1.规格:D8*1 2.焊接方法:气焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4.其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理



河北金利康科技集团有限公司电话: 0318-8622220 传真: 0318-8622221

地址: 衡水市冀州区开元路 166 号 24 小时售后服务电话: 400-863-8633

18	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D22*1.5 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	491	86.8	42618.8	青岛宏泰	D22*1.5	D22*1.5	1.规格:D22*1.5 2.焊接方法:气焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4.其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理
19	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D25*2.5 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	515	144.6	74469	青岛宏泰	D25*2.5	D25*2.5	1.规格:D25*2.5 2.焊接方法:气焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4.其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理
20	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D32*3.0 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	57	214.3	12215.1	青岛宏泰	D32*3.0	D32*3.0	1.规格:D32*3.0 2.焊接方法:气焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4.其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理



河北金利康科技集团有限公司电话: 0318-8622220 传真: 0318-8622221

地址: 衡水市冀州区开元路166号 24小时售后服务电话: 400-863-8633



21	低压不锈钢管	1、名称：低压不锈钢管 2、规格：φ 25*2.5 3、经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 4、吹扫后保压实验	M	411	60.5	24865.5	浙江天航	φ 25*2.5	φ 25*2.5	1. 规格：φ 25*2.5 2. 经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 3. 吹扫后保压实验
22	低压不锈钢管	1、名称：低压不锈钢管 2、规格：φ 32*3.0 3、经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 4、吹扫后保压实验	M	712.5	83.1	59208.75	浙江天航	φ 32*3.0	φ 32*3.0	1. 规格：φ 25*2.5 2. 经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 3. 吹扫后保压实验
23	低压焊接阀门	1、名称：铜球阀 DN15	个	10	79	790	上海皇冠	DN15	DN15	1. 铜球阀 DN15
24	低压焊接阀门	1、名称：铜球阀 DN20	个	18	93	1674	上海皇冠	DN20	DN20	1. 铜球阀 DN20
25	低压焊接阀门	1、名称：铜球阀 DN25	个	2	122	244	上海皇冠	DN25	DN25	1. 铜球阀 DN25



26	气体汇流排	1、名称：应急备用氧气汇流排 2、规格：2*10 瓶组，全自动切换 3、含汇流排间内高压管道、气源、阀门、过滤器、减压装置、高低压监视报警装置等 4、符合国家相关的标准，规范	组	1	120000	120000	湖南超捷	2*10	CJ-HLP-02	1.规格：2*10 瓶组，全自动切换 2.含汇流排间内高压管道、气源、阀门、过滤器、减压装置、高低压监视报警装置等 3.符合国家相关的标准，规范
27	管架制作安装	1、名称：管道支架制作与安装	M	4200	23	96600	市购	/	/	1.管道支架制作与安装
28	管架制作安装	1、材质：双面镀锌管 JDG20	M	609.4	19.8	12066.12	市购	JDG20	JDG20	1.双面镀锌管 JDG20
29	管架制作安装	1、材质：热镀锌钢管 DN32	M	41.1	25.3	1039.83	市购	DN32	DN32	1.热镀锌钢管 DN32
30	管架制作安装	1、材质：热镀锌钢管 DN40	M	71.25	29	2066.25	市购	DN40	DN40	1.热镀锌钢管 DN40
				小计		538965.85				





三、负压吸引设备		空气机组		套		1		350000		350000		河北金利康		JLK-MV8000		JLK-MV8000		1.名称:负压吸引机组 2.型号、规格:旋片式真空泵 (流量 150m <sup>3</sup> /h, 功率 5.5kW, 出口压力 -0.07MPa), 2用1备 3.其它:包括配套控制柜、一体化通用底座、消声器、冷却器、电接点真空表、压力表、截止阀、止回阀、除污罐、积污器、过滤器、软接头、机房内连接管道等, 满足图纸设计及实际要求	
31	空气机组	1.名称:负压吸引机组 2.型号、规格:旋片式真空泵 (流量 150m <sup>3</sup> /h, 功率 5.5kW, 出口压力 -0.07MPa), 2用1备 3.其它:包括配套控制柜、一体化通用底座、消声器、冷却器、电接点真空表、压力表、截止阀、止回阀、除污罐、积污器、过滤器、软接头、机房内连接管道等, 满足图纸设计及实际要求	套	1	350000	350000	河北金利康	JLK-MV8000	JLK-MV8000	1.名称:负压吸引机组 2.型号、规格:旋片式真空泵 (流量 150m <sup>3</sup> /h, 功率 5.5kW, 出口压力 -0.07MPa), 2用1备 3.其它:包括配套控制柜、一体化通用底座、消声器、冷却器、电接点真空表、压力表、截止阀、止回阀、除污罐、积污器、过滤器、软接头、机房内连接管道等, 满足图纸设计及实际要求									
32	空气机组	1.名称:负压吸引机组 2.型号、规格:无油旋片式真空泵 (流量 509L/min, 功率 2.2kW, 出口压力 -0.07MPa), 1用1备 3.其它:包括配套控制柜、一体化通用底座、消声器、冷却器、电接点真空表、压力表、截止阀、止回阀、除污罐、积污器、过滤器、软接头、机房内连接管道等, 满足图纸设计及实际要求	套	1	160000	160000	河北金利康	JLK-MV1600	JLK-MV1600	1.名称:负压吸引机组 2.型号、规格:无油旋片式真空泵 (流量 509L/min, 功率 2.2kW, 出口压力 -0.07MPa), 1用1备 3.其它:包括配套控制柜、一体化通用底座、消声器、冷却器、电接点真空表、压力表、截止阀、止回阀、除污罐、积污器、过滤器、软接头、机房内连接管道等, 满足图纸设计及实际要求									



河北金利康科技集团有限公司电话: 0318-8622220 传真: 0318-8622221  
地址: 衡水市冀州区开元路166号 24小时售后服务电话: 400-863-8633

												过滤器、软管 接头、机房内连接管道等, 满足图纸设计及实际要求	1. SUS304 不锈钢医用真空罐 (0.5m³) 2. 其它: 包括通风底座等				软 接头、机房内连接管道等, 满足图纸设计及实际要求
33	储气罐					1	6500	6500				1. SUS304 不锈钢医用真空罐 (0.5m³) 2. 其它: 包括通风底座等	0.5m³	0.5m³			1. SUS304 不锈钢医用真空罐 (0.5m³) 2. 其它: 包括通风底座等
34	储气罐					2	36000	72000				1. SUS304 不锈钢医用真空罐 (3m³) 2. 其它: 包括通风底座等	3m³	3m³			1. SUS304 不锈钢医用真空罐 (3m³) 2. 其它: 包括通风底座等
35	分、集气缸					1	13000	13000				1. 名称: 分、集气缸(7接口) 2. 其它: 满足图纸设计及实际要求	7口	XT-7			1. 满足图纸设计及实际需求
36	消毒装置					1	55000	55000				1. 名称: 医用真空系统排气消毒装置 2. 类型、型号、容量: 满足图纸设计及实际要求	JLK-XD-02	JLK-XD-02			1. 满足图纸设计及实际需求



37	低压碳钢 管	1、材质:热镀锌钢管 DN80 2、连接形式、焊接方法: 焊接 3、压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足图纸设计 及施工验收规范要求 4、其它:包括管件制作、 安装	M	68	60.2	4093.6	市购	DN80	DN80	1.连接形式、焊接方法:焊 接 2.压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足图纸设计 及施工验收规范要求 3.其它:包括管件制作、安 装
38	低压碳钢 管	1、材质:热镀锌钢管 DN200 2、连接形式、焊接方法: 焊接 3、压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足图纸设计 及施工验收规范要求 4、其它:包括管件制作、 安装	M	68	183.9	12505.2	市购	DN200	DN200	1.连接形式、焊接方法:焊 接 2.压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足图纸设计 及施工验收规范要求 3.其它:包括管件制作、安 装
小计										
673098.8										
四、负压吸引管道(将超高施工、过结构开堵洞等相关费用均综合考虑在报价中,结算时不另行计取相关费用)										



39	低压不锈钢管	1、名称：低压不锈钢管 2、规格：φ 32*3.0 3、经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 4、吹扫后保压实验	M	66	83.1	5484.6	浙江天航	φ 32*3.0	φ 32*3.0	1.规格：φ 32*3.0 2.经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 3.吹扫后保压实验
40	低压不锈钢管	1、名称：低压不锈钢管 2、规格：φ 35*2.0 3、经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 4、吹扫后保压实验	M	64	69.8	4467.2	浙江天航	φ 35*2.0	φ 35*2.0	1.规格：φ 35*2.0 2.经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 3.吹扫后保压实验
41	低压不锈钢管	1、名称：低压不锈钢管 2、规格：φ 38*3.0 3、经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 4、吹扫后保压实验	M	467	98.3	45906.1	浙江天航	φ 38*3.0	φ 38*3.0	1.规格：φ 38*3.0 2.经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 3.吹扫后保压实验
42	低压不锈钢管	1、名称：低压不锈钢管 2、规格：φ 45*3.5 3、经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 4、吹扫后保压实验	M	240	129.9	31176	浙江天航	φ 45*3.5	φ 45*3.5	1.规格：φ 45*3.5 2.经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 3.吹扫后保压实验
43	低压不锈钢管	1、名称：低压不锈钢管 2、规格：φ 57*3.5 3、经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 4、吹扫后保压实验	M	81	165.6	13413.6	浙江天航	φ 57*3.5	φ 57*3.5	1.规格：φ 57*3.5 2.经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 3.吹扫后保压实验



44	低压不锈钢管	1、名称：低压不锈钢管 2、规格：φ 76*4.0 3、经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 4、吹扫后保压实验	M	466	237.5	110675	浙江 天航	φ 76*4.0	φ 76*4.0	1. 规格：φ 76*4.0 2. 经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 3. 吹扫后保压实验
45	低压不锈钢管	1、名称：低压不锈钢管 2、规格：φ 89*4.0 3、经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 4、吹扫后保压实验	M	10	280.4	2804	浙江 天航	φ 89*4.0	φ 89*4.0	1. 规格：φ 89*4.0 2. 经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 3. 吹扫后保压实验
46	低压铜及铜合金管	1、材质：脱脂紫铜管 2、规格：D25*2.5 3、焊接方法：气焊 4、压力试验、吹扫与清洗 设计要求：满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它：包括管件，焊缝无损检测，管道、管件脱脂处理	M	87	144.6	12580.2	青岛 宏泰	D25*2.5	D25*2.5	1. 规格：D25*2.5 2. 焊接方法：气焊 3. 压力试验、吹扫与清洗 设计要求：满足图纸设计及施工验收规范要求 4. 其它：包括管件，焊缝无损检测，管道、管件脱脂处理



47	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D10*2 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	964	51	49164	青岛宏泰	D10*2	D10*2	1.规格:D10*2 2.焊接方法:气焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4.其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理
48	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D18*2.0 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	421	87.2	36711.2	青岛宏泰	D18*2.0	D18*2.0	1.规格:D18*2.0 2.焊接方法:气焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4.其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理
49	低压螺纹阀门	1、名称:不锈钢球阀 DN25	个	3	95	285	上海皇冠	DN25	DN25	1. 不锈钢球阀 DN25
50	低压螺纹阀门	1、名称:不锈钢球阀 DN32	个	13	131	1703	上海皇冠	DN32	DN32	1. 不锈钢球阀 DN32
51	低压螺纹阀门	1、名称:不锈钢球阀 DN40	个	4	190	760	上海皇冠	DN40	DN40	1. 不锈钢球阀 DN40



52	低压螺纹 阀门	1、名称:不锈钢球阀 DN50	个	3	273	819	上海 皇冠	DN50	DN50	1. 不锈钢球阀 DN50
53	低压螺纹 阀门	1、名称:不锈钢球阀 DN65	个	6	473	2838	上海 皇冠	DN65	DN65	1. 不锈钢球阀 DN65
54	低压螺纹 阀门	1、名称:不锈钢球阀 DN80	个	1	658	658	上海 皇冠	DN80	DN80	1. 不锈钢球阀 DN80
55	套管制作 安装	1、材质:双面镀锌管 JDG25	M	587 .4	23.3	13686.42	市购	JDG25	JDG25	1. 双面镀锌管 JDG25
			<b>小计</b>							
			<b>333131.3</b>							
			<b>2</b>							

五、压缩空气设备

56	空气机组	1、名称:压缩空气机组 2、型号、规格:医用无油 涡旋式空压机(流量 700L/min, 功率 5.5kW, 出口压力 1.0MPa), 2 用 1 备 3、其它:包括配套控制 柜、一体化通用底座、后 冷却器、粗过滤器、高效 精密过滤器、除菌过滤 器、吸附式干燥机、电接 点真空表、压力表、截止 阀、止回阀、减压阀、过 滤器、软接头、机房内连 接管道等, 满足图纸设计 及实际要求	套	1	310000	310000	河北 金利 康	JLK-MA2800	JLK-MA2800	1. 型号、规格:医用无油涡 旋式空压机(流量 700L/min, 功率 5.5kW, 出口压力 1.0MPa), 2 用 1 备 2. 其它:包括配套控制柜、 一体化通用底座、后冷却 器、粗过滤器、高效精密 过滤器、除菌过滤器、吸 附式干燥机、电接点真空 表、压力表、截止阀、止 回阀、减压阀、过滤器、 软接头、机房内连接管道 等, 满足图纸设计及实际 要求
----	------	---	---	---	--------	--------	---------------	------------	------------	--



57	储气罐	1、规格:SUS304 不锈钢 医用真空罐 (2m <sup>3</sup> ) 2、其它:包括通风底座等	台	2	29000	58000	南阳 正博	2m <sup>3</sup>	2m <sup>3</sup>	1. SUS304 不锈钢医用真空罐 (2m <sup>3</sup> ) 2. 其它:包括通风底座等
58	分、集气 缸	1、名称:分、集气缸(7 接口) 2、其它:满足图纸设计及 实际要求	台	1	13000	13000	青岛 信泰	7 口	XT-7	1. 满足图纸设计及实际要 求
小计						<b>381000</b>				
六、压缩空气管道 (将超高施工、过结构开堵洞等相关费用均综合考虑在报价中, 结算时不另行计取相关费用)										
59	低压铜及 铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D10*1 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清 洗设计要求:满足图纸设 计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件, 焊缝 无损检测, 管道、管件脱 脂处理	M	385	35.2	13552	青岛 宏泰	D10*1	D10*1	1. 规格:D10*1 2. 焊接方法:气焊 3. 压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足图纸设计 及施工验收规范要求 4. 其它:包括管件, 焊缝无 损检测, 管道、管件脱脂 处理





60	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D16*1.2 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	21	55	1155	青岛宏泰	D16*1.2	D16*1.2	1. 规格:D16*1.2 2. 焊接方法:气焊 3. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4. 其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理
61	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D22*1.5 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	66	86.9	5735.4	青岛宏泰	D22*1.5	D22*1.5	1. 规格:D22*1.5 2. 焊接方法:气焊 3. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4. 其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理



62	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D25*2.5 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	179	144.6	25883.4	青岛宏泰	D25*2.5	D25*2.5	1.规格:D25*2.5 2.焊接方法:气焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4.其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理
63	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D32*3.0 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	100	214.3	21430	青岛宏泰	D32*3.0	D32*3.0	1.规格:D32*3.0 2.焊接方法:气焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4.其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理
64	低压不锈钢管	1、名称:低压不锈钢管 2、规格:φ 25*2.5 3、经脱脂脱氧处理,氩弧焊接 4、吹扫后保压实验	M	15	60.5	907.5	浙江天航	φ 25*2.5	φ 25*2.5	1.规格:φ 25*2.5 2.经脱脂脱氧处理,氩弧焊接 3.吹扫后保压实验



65	低压不锈钢管	1、名称：低压不锈钢管 2、规格：φ 32*3.0 3、经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 4、吹扫后保压实验	M	159	83.1	13212.9	浙江天航	φ 32*3.0	φ 32*3.0	1. 规格：φ 32*3.0 2. 经脱脂脱氧处理，氩弧焊接 3. 吹扫后保压实验
66	低压螺纹阀门	1、名称：不锈钢球阀 DN20	个	1	180	180	上海皇冠	DN20	DN20	1. 不锈钢球阀 DN20
67	低压螺纹阀门	1、名称：不锈钢球阀 DN25	个	5	63	315	上海皇冠	DN25	DN25	1. 不锈钢球阀 DN25
68	低压焊接阀门	1、名称：铜球阀 DN20	个	4	93	372	上海皇冠	DN20	DN20	1. 铜球阀 DN20
69	低压焊接阀门	1、名称：铜球阀 DN25	个	1	122	122	上海皇冠	DN25	DN25	1. 铜球阀 DN25
70	套管制作安装	1、材质：双面镀锌管 JDG20	M	52.8	19.8	1045.44	市购	JDG20	JDG20	1. 双面镀锌管 JDG20
			小计			<b>83910.64</b>				

七、病房设备带及配套设施（将超高施工、过结构开堵洞等相关费用均综合考虑在报价中，结算时不另行计取相关费用）



71	医用设备带	1、结构:内部结构为4腔结构,内部电路接线采用接线端子 2、材质:选用6063-T6优质铝合金,表面静电喷涂,铝型材壁厚 $\geq 2\text{mm}$ 3、其它:面板为一体式,表面无拼缝;包括设备带带封头、设备带内部强弱电线路、漏保开关等;不包括开关、插座、灯具 4、备注:设备带需满足图纸设计及实际要求	M	808.5	719	581311.5	佛山 晴杨	壁厚2mm	QY-3700	1. 结构:内部结构为4腔结构,内部电路接线采用接线端子 2. 材质:选用6063-T6优质铝合金,表面静电喷涂,铝型材壁厚 $\geq 2\text{mm}$ 3. 其它:面板为一体式,表面无拼缝;包括设备带带封头、设备带内部强弱电线路、漏保开关等;不包括开关、插座、灯具 4. 备注:设备带需满足图纸设计及实际要求
72	照明开关	1、名称:单联单控暗开关 2、安装方式:开孔安装	个	365	35	12775	TCL 罗格朗	单联单控	美淳系列	1. 单联单控暗开关 2. 安装方式:开孔安装
73	插座	1、名称:单相五孔暗插座 2、安装方式:开孔安装	个	817	45	36765	TCL 罗格朗	单相五孔	美淳系列	1. 单相五孔暗插座 2. 安装方式:开孔安装
74	普通灯具	1、名称:床头LED灯	套	365	55	20075	广东 木林森	T8	T8	1. 床头LED灯
75	低压焊接阀门	1、名称:铜截止阀D6	个	151	37	5587	余姚 宇峰	D6	D6	1. 铜截止阀D6
76	低压焊接阀门	1、名称:铜截止阀D8	个	161	45	7245	余姚 宇峰	D8	D8	1. 铜截止阀D8



77	气体终端	1、名称:氧气终端 2、其它:满足图纸设计及施工验收规范要求	个	364	415	151060	宁波超捷	DMG09-3	DMG09-3	1.满足图纸设计及施工验收规范要求
78	气体终端	1、名称:负压吸引终端 2、其它:满足图纸设计及施工验收规范要求	个	364	415	151060	宁波超捷	DMG09-3	DMG09-3	1.满足图纸设计及施工验收规范要求
79	气体终端	1、名称:压缩空气终端 2、其它:满足图纸设计及施工验收规范要求	个	32	415	13280	宁波超捷	DMG09-3	DMG09-3	1.满足图纸设计及施工验收规范要求
80	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D8*1 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	808.5	30.6	24740.1	青岛宏泰	D8*1	D8*1	1.规格:D8*1 2.焊接方法:气焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4.其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理
81	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D10*1 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	42	35.2	1478.4	青岛宏泰	D10*1	D10*1	1.规格:D10*1 2.焊接方法:气焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4.其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理



河北金利康科技集团有限公司电话: 0318-8622220 传真: 0318-8622221

地址: 衡水市冀州区开元路166号 24小时售后服务电话: 400-863-8633



82	低压铜及铜合金管	1、材质:脱脂紫铜管 2、规格:D12*1 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理	M	768.6	87.2	67021.92	青岛宏泰	D12*1	D12*1	1.规格:D12*1 2.焊接方法:气焊 3.压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 4.其它:包括管件,焊缝无损检测,管道、管件脱脂处理
		小计				1072398.92				

八、区域气体阀门监测报警系统

83	阀门箱	1、名称:区域气体阀门箱 2、型号、规格:满足图纸设计及实际要求	台	15	3500	52500	河北金利康	/	JLK-FM-01	1.满足图纸设计及实际要求
84	阀门箱	1、名称:两气压力监测箱 2、型号、规格:满足图纸设计及实际要求	台	8	3500	28000	宁波超捷		CJ-MGA8	1.满足图纸设计及实际要求



85	阀门箱	1、名称:三气压力监测箱 2、型号、规格:满足图纸设计及实际要求	台	2	4500	9000	宁波超捷	三气	CJ-MGA8	1. 满足图纸设计及实际要求
86	二级稳压箱	1、名称:气体二级减压箱	台	15	3500	52500	宁波超捷	WY-400	WY-400	1. 满足图纸设计及实际要求
87	流量仪表	1、名称:氧气流量仪	台	15	1800	27000	矽翔	/	MF5200	1. 数字显示,具有实时测量和累计功能
88	配管	1、材质、规格:紧定式双面镀锌电线管 JDG20 2、配置形式:明配、暗配及吊棚内敷设	M	544.5	19.8	10781.1	市购	JDG20	JDG20	1. 紧定式双面镀锌电线管 JDG20 2. 配置形式:明配、暗配及吊棚内敷设
89	双绞线缆	1、规格:RVSP-2*0.75mm <sup>2</sup> 2、敷设方式:管内穿线	M	544.5	4.56	2482.92	市购	RVSP-2*0.75mm <sup>2</sup>	RVSP-2*0.75mm <sup>2</sup>	1. RVSP-2*0.75mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式:管内穿线
			小计			182264.0				
九、牙科系统(将超高施工、过结构开堵洞等相关费用均综合考虑在报价中,结算时不另行收取相关费用)										



90	空气机组	1、名称:一体化口腔无油空压机 2、型号、规格:流量:200L/min, 功率:1.1kw, 压力范围:0.5~0.8MPa, 噪声<68dB 3、其它:包括配套控制柜、50L 储气罐及管路系统, 带自动控制系统、压力自动感应等	套	1	70000	70000	山东 宏润	600L/min	HY-500	1. 型号、规格:流量:600L/min, 功率:3kw, 压力范围:0.5~0.8MPa, 噪声<68dB 2. 其它:包括配套控制柜、50L 储气罐及管路系统等, 带自动控制系统、压力自动感应等
91	空气机组	1、名称:口腔负压抽吸一体机 2、型号、规格:流量:1.5m <sup>3</sup> /min, 功率:2.2kw 3、其它:包括配套控制柜、50L 真空罐、负压安全报警装置及管路系统等	套	1	90000	90000	山东 宏润	1.5m <sup>3</sup> /min	HVS-5	1. 型号、规格:流量:1.5m <sup>3</sup> /min, 功率:1.5kw 2. 其它:包括配套控制柜、50L 真空罐、负压安全报警装置及管路系统等
92	管路系统	1、其它:包括机组至科室之间管路、阀门等, 包括废气排放管道等, 由	项	1	40000	40000	河北 金利康		/	1. 其它:包括机组至科室之间管路、阀门等, 包括废气排放管道等, 由我单





投标单位自行深化，满足设计及实际要求，结算时此费用不调整											位自行深化，满足设计及实际要求，结算时此费用不调整
小计										200000	
总计										3958346.97	

投标单位 (盖章): 河北金利康科技集团有限公司

法人代表或委托代表 (签字或盖章): 

日期: 2022年1月13日



河北金利康科技集团有限公司电话: 0318-8622220 传真: 0318-8622221

地址: 衡水市冀州区开元路166号 24小时售后服务电话: 400-863-8633