

大桥中心卫生院办公家具及医疗家具采购项目

招 标 文 件

项目编号：DFCG-2311-070

(盐城市大丰区大桥中心卫生院)

2023 年 11 月

第一章 招标公告

项目概况

大桥中心卫生院办公家具及医疗家具采购项目的潜在投标人应在[江苏政府采购网](#)、[盐城市政府采购网](#) 获取招标文件，并于 2023 年 12 月 20 日 10 时 00 分 00 秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：DFCG-2311-070
- 2、项目名称：大桥中心卫生院办公家具及医疗家具采购项目
- 3、预算金额：80 万元
- 4、最高限价：80 万元
- 5、采购需求：大桥中心卫生院办公家具及医疗家具采购项目；具体详见招标需求。
- 6、供货期：30 日历天
- 7、质保期：壹年
- 8、资金来源：财政资金
- 9、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

- (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
- (2) 上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）。
- (3) 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
- (4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
- (5) 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

序号	政策名称	内容
1	政府采购促进中小企业发展	提供材料详见招标文件

2	政府采购支持监狱企业发展	提供材料详见招标文件
3	政府采购促进残疾人就业	提供材料详见招标文件

3、本项目的特定资格要求：

(1) 招标人谢绝联合体和杜绝挂靠单位参与本项目的投标，中标后不得以任何方式进行转包；

(2) 投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标活动；

(3) 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：至自公告发布之日起 5 个工作日，即 2023 年 12 月 5 日截止

2、地点：供应商完成注册并办理 CA 证书后登录“盐城市政府采购交易管理系统”，下载本项目招标文件。（**投标制作客户端已更新到最新版本，请下载更新，如不更新会影响投标**）

3、方式：登录盐城市政府采购交易管理平台

4、售价：免费

5、注意事项：

(1) 请有意参加本项目投标的供应商在获取招标文件截止时间之前完成供应商注册登记手续。注册流程详见“盐城市政府采购网”“协议供货及资料下载”栏目中《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》。注册地址：<http://112.24.96.62:8084/yczfcg/login>，或前往“盐城市政府采购网”“供应商注册”点击进入。

(2) 请投标人在获取招标文件截止时间前务必前往“盐城市政府采购网”“供应商公示”查询是否完成注册登记。

(3) 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的更正公告。

(4) 本项目采取“全流程电子化不见面”开标模式，开标当日无需投标单位授权代表到达开标现场。

各投标人须在开标前使用“验证 CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间、开标时间：2023 年 12 月 20 日 10:00 分（北京时间）

2、地点：盐城市政府采购交易管理系统不见面开标大厅，采购人在开标室开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购人，未中标单位不需要提供）。

2、供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取 CA 和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路 1 号市行政服务中心 4 楼 12 号窗口办理，电话：17895275150、13338930195），根据《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》规定，在“盐城市政府采购交易管理平台” <http://112.24.96.62:8084/yczfcg/login> 中按要求制作、上传电子投标文件（客服 QQ：798510760）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、发布的更正公告。

3、根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82 号），支持中小企业融资。政府采购中标、成交供应商应当及时向采购人提出“政采贷”融资申请书面材料。采购人、代理机构应当配合金融机构和中标、成交供应商，依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息时，勾选“融资贷款”选项“是”，积极支持中标、成交供应商降低参与政府采购的融资成本。

4、本项目不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：盐城市大丰区大桥中心卫生院

联系地址：大桥镇闸西路 108 号

联 系 人：徐小兵

电 话：13485276297

2、项目联系方式

项目联系人：杨海华

电 话：17768208868

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

7.1.1 招标公告

7.1.2 投标人须知

7.1.3 合同条款及格式

7.1.4 项目需求

7.1.5 定标原则与评标标准

7.1.6 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件

作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人书面提出。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式或在网上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2 采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的澄清或者修改的内容将在江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用**简体中文**。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标文件正、副本至少应提交（包含并不限于）以下投标材料：（请各单位根据实际情况进行调整）

投标文件的组成

11.1.1 资信证明文件

11.1.2 资格性审查响应对照表

11.1.3 符合性检查响应对照表

11.1.4 投标函

11.1.5 开标一览表

11.1.6 投标报价分项表（详见招标文件格式）

11.1.7 技术参数响应及偏离表

11.1.8 商务条款响应及偏离表

11.1.9 技术及售后服务承诺书

11.1.10 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

11.1.11 盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3 投标人除必须具有履行合同所提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4 投标人应提交根据合同要求提供的证明产品（或服务）质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5 证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、投标报价

13.1 采购人将拒绝高于最高限价的投标报价。

13.2 投标报价是指投标人应充分考虑为完成本项目可能发生的全部费用及利润和税金等（包括制造和服务所使用的材料和部件、备品备件、耗材、运输、安装、调试、售后服务费用、人工费、人员保险、服装费、材料费、管理费、招标代理费、咨询费、垃圾清运费、场地恢复费、检测费、验收费、培训费、售后服务费、运维维保费、质保费、管理费、服务本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其他税费，以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用，所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），招标文件未列明，而投标人认为必需的费用自行综合考虑到报价。招标文件中另有规定的除外。投标所报单价为最终结算单价，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.3 投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

13.4 如出现不合理的报价，经评标委员会评审其报价明显高于其市场价或低于其企业成本的，均可作废标处理。

13.5 投标报价的单位为人民币（元）。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的服务费用。招标方有权终止合同的履行，受

托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。

13.6 对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13.7 开标时，当投标文件中开标一览表内容与分项明细报价表内容不一致时，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.8 投标人在报价时，价格包含一切税费，未作说明的情况下，视同包含一切税费。

13.9 未宣读的投标价格信息评标时不予承认。

14、服务内容响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标说明

14.1 对招标文件中的服务需求与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例；

14.3 服务方案等；

14.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、人员的情况介绍

15.1 提供投标人有关的服务承诺、人员的情况。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

18.2 电子投标文件应当使用“盐城政府采购交易管理系统投标文件制作客户端”制作，在

线通过系统提交, 详见《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》, 客户端和操作手册自行到“盐城市政府采购网”“协议供货及资料下载”栏目下载。以电子投标文件为准。

四、投标文件的递交

19、电子投标文件的递交

19.1 投标人应当按照盐城政府采购交易系统要求, 在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 投标人未在规定解密时间内解密电子投标文件的, 作为无效投标, 不予参加开标和评审。

20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素, 如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期, 在此情况下, 投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前, 撤回其电子投标文件, 具体操作方法见《盐城市政府采购交易系统供应商操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件, 则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前, 对其电子投标文件进行修改, 具体操作方法见《盐城市政府采购交易系统供应商操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后, 投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内, 投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《盐城市政府采购交易系统供应商操作手册》规定，参加开标活动。

23.2 开标仪式由采购人组织。“盐城市政府采购交易系统”将自动对项目进行开标。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《盐城市政府采购交易系统供应商操作手册》规定执行。每个投标人的解密时长为 6 分钟，超时视同解密失败。

23.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《盐城市政府采购交易系统供应商操作手册》规定提出，所有分包解密完成后 5 分钟未提出异议，视同认可开标结果。

23.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24、资格审查

24.1 依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1 资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1 公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关

资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

26.4 采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人或采购代理机构提出申请。

27、投标的澄清

27.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加

上的算术错误，修正错误的原则如下：

28.4.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

28.4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

28.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

28.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29、无效投标条款和废标条款

29.1 无效投标条款

29.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

29.1.2 投标人未在规定解密时间内进行解密；

29.1.3 投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.6 未通过符合性检查的；

29.1.7 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.8 投标人串通投标；

29.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

29.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2 废标条款：

- 29.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 29.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 29.2.3 因重大变故，采购任务取消的；
- 29.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
- 29.2.5 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
- 29.2.6 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

- 30.1 评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
- 30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
- 30.3 采购人将在“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为 1 个工作日。
- 30.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
 - 30.4.1 提供虚假材料谋取中标的；
 - 30.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
 - 30.4.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
 - 30.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
 - 30.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；
 - 30.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
 - 30.4.7 不符合法律、法规的规定的。
- 30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
 - 30.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
 - 30.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
 - 30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
 - 30.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
 - 30.5.5 不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理

- 31.1 参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述 31.9 规定向

采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）监管部门有权不予受理。

31.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4 质疑函应当包括下列内容：

31.4.1 质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2 具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4 提起质疑的日期；

31.4.5 质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人不予受理。）质疑人委托代理质疑的，应当向采购人交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

31.6 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

31.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

31.9 供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

31.10 投诉：质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向大丰区财政局提起投诉。提起投诉应当符合财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

32、中标通知书

32.1 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

32.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33、签订合同

33.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33.4 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34、服务的追加、减少和添购。

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。

34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

35.1 在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金，于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对 AA 评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

35.2 履约保证金投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

35.3 中标（成交）投标人在履约期内无违约行为的，采购人在服务期满后 15 个工作日内全额退还履约保证金，不计利息。

35.4 中标（成交）投标人如出现无故不履约的行为，采购人有权不予退还履约保证金。

35.5 政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82 号），支持中小企业融资。政府采购中标、成交供应商应当及时向采购人提出“政采贷”融资申请书面材料。采购人、代理机构应当配合金融机构和中标、成交供应商，依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息时，勾选“融资贷款”选项“是”，积极支持中标、成交供应商降低参与政府采购的融资成本。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

委托方(以下简称甲方)：盐城市大丰区大桥中心卫生院

受委托方(以下简称乙方)：_____

甲、乙双方根据大桥中心卫生院办公家具及医疗家具采购项目项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____元（_____元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的 10%）。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 ____ 年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_____

9.2 交货方式：_____

9.3 交货地点：_____

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订后支付合同价款的 30%预付款；项目全部完成并经验收合格后付至合同价款的 70%，竣工验收满一年付至结算价款的 97%，质保期满后一次性付清余款。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3 如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的，需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一.税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为 ____ 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

第四章 项目需求

序号	名称	规格尺寸 mm	数量	单位	备注
1	导诊台	4700*750*1200	1	个	
2	护士站	3800*750*1200	1	个	
3	护士站	4400*750*1200	2	个	
4	护士站	5100*750*1200	2	个	
5	医用诊桌	1200*600*750	40	张	
6	医用办公桌	1600*1600*750	6	张	
7	医用诊断床	1900*650*700	18	张	
8	谈话桌	1980*400*750	1	张	
9	医生椅	标准	60	把	
10	患者椅	标准	8	把	
11	患者椅（小方凳）	标准	18	把	
12	示教桌	3200*1200*750	1	张	
13	示教椅	标准	10	把	
14	等候排椅/候诊椅	三人位	7	把	
15	输液椅	标准	54	把	
16	西药架	900*460*2000	19	个	
17	中药柜	900*500*1800	11	个	
18	医用文件柜	860*390*1800	19	个	
19	处置柜	2700*600*850	2	个	
20	处置柜	2000*600*850	1	个	
21	医用组合治疗柜	4200*600*2000	1	个	
22	医用组合治疗柜	6000*600*2000	1	个	
23	储物柜	1800*500*2000	21	个	
24	衣柜	900*600*2000	8	个	
25	更衣柜	900*500*1800	2	个	
26	换鞋柜	900*400*1800	3	个	
27	双人床	900*2000*2000	9	张	
28	床垫	900*2000*50	18	张	
29	阻燃考拉面料卷帘	现场定制	174	平方米	

主要原材料技术参数要求

序号	名称	技术参数要求
1	刨花板	▲符合 GB/T4897-2015、GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2013、GB/T 31762-2015 要求, 其中静曲强度 ≥ 14 Mpa, 弹性模量 ≥ 2800 Mpa, 内胶合强度 ≥ 0.4 Mpa, 表面胶合强度 ≥ 1.5 Mpa, 板面握螺钉力 ≥ 1400 N、板边握螺钉力 ≥ 900 N, 板内密度偏差、2H 吸水厚度膨胀率均合格, 甲醛释放量 ≤ 0.03 mg/m ³ , 苯酚释放量未检出, 苯、甲苯、二甲苯均未检出, TVOC ≤ 30 μg/m ³ , 缺项不得分。
2	三聚氰胺纸	①人造板件外观, 外表应无干花、湿花, 内表干花、湿花面积不超过板面的 5%; 污斑同一板面外表, 允许 1 处, 面积在 3mm ² -30mm ² 内; 外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差; ▲②甲醛释放量 A 级 ≤ 0.5 mg/L;
3	导轨	▲符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999 标准, 其中垂直静载荷、水平静载荷均合格, 金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。
4	锁具	▲符合 QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 1621-2015 标准, 其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。
5	PVC 封边条	①耐干热性应无龟裂、无鼓泡; 耐磨性磨 30 转后应无露底现象; 耐开裂性(耐龟裂性) ≥ 1 级; 耐老化性应无开裂; 耐冷热循环性, 应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱; 耐光色牢度 ≥ 4 级; ②甲醛释放量未检出; 氯乙烯单体未检出; ▲③可迁移元素(可溶性重金属), 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se) 未检出; ▲④邻苯二甲酸酯的总量(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP) $\leq 0.05\%$; ▲⑤多溴联苯未检出; 多溴联苯醚未检出;
6	海绵	①感官要求, 颜色应均匀, 允许轻微杂色、黄芯; 不允许有尺寸大于 6mm 对穿孔和大于 10mm 的气孔; 不允许严重污染; 无刺激性气味; ②压陷性能, 25%压陷硬度 67N ± 12 N; 65%/25%压陷比 ≥ 2.5 ; ③75%压缩永久变形 $\leq 8\%$; 回弹率 $\geq 60\%$; 拉伸强度 ≥ 95 kPa; ④伸长率 $\geq 200\%$; 撕裂强度 ≥ 3 N/cm; 干热老化后拉伸强度 ≥ 70 kPa; ⑤干热老化后拉伸强度变化率 $\pm 30\%$; 湿热老化后拉伸强度 ≥ 70 kPa; 湿热老化后拉伸强度变化率 $\pm 30\%$; ▲⑥泡沫塑料, 表观密度座面 ≥ 30 kg/m ³ ; ▲⑦甲醛释放量未检出; TVOC ≤ 0.2 mg/m ² h;
7	冷轧钢板	①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能, 金属喷漆涂层, 硬度 ≥ 2 H; 冲击强度, 冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹; 耐腐蚀, 100h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外, 应无鼓泡产生; 100h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象; 附着力应不低于 2 级; ▲②金属表面耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾 200 小时, 涂层本身的耐腐蚀等级 10 级, 涂层对基体的保护等级 10 级;
8	网布	①pH 值 4.0~9.0; ②可分解致癌芳香胺染料未检出;

		③可萃取的重金属砷 (As)、铅 (Pb)、铬 (Cr)、钴 (Co)、铜 (Cu)、镍 (Ni)、铬 Cr (VI)、镉 (Cd)、锑 (Sb)、汞 (Hg) 未检出； ④富马酸二甲酯未检出； ▲⑤甲醛含量未检出； ⑥重金属总量铅 (Pb)、镉 (Cd) 未检出；
9	气压棒	①密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移； ②耐高低温性能，气弹簧经-30℃ 和 60℃ 高低温储存后，公称力 Fa 衰减量应不大于 5%； ▲③循环寿命，经高低温性能试验后的气弹簧，再经 6X10⁴ 次循环寿命（当行程≤60mm 时，按实际行程，当行程≥60mm 时，按 60mm 行程），试验后公称力 Fa 的总衰减量应不大于 13%。 ▲④金属表面耐腐蚀，中性盐雾连续喷雾 100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 9 级，涂层对基体的保护等级 9 级；
10	尼龙五星脚	①力学性能，底座静载荷 7560N，1min，2 次，底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变； ②塑料材料理化性能，耐老化性室内用：500h，外观颜色变色评级≥3 级； ▲③邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸乙基己基酯 (DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP) 未检出； ▲④重金属，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲⑤多环芳烃，苯并[a]芘、16 种多环芳烃 (PAH) 总量未检出
11	抗菌粉末	▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率≥99.99%
12	ABS 拉手	▲①邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二 (2-乙基) 己酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯均未检出； ▲②重金属，可溶性铅≤5mg/kg，可溶性镉≤5mg/kg，可溶性铬≤2mg/kg，可溶性汞未检出。

成品类重要技术参数要求

序号	名称	规格尺寸 mm	数量	单位	材质说明及技术参数
1	导诊台	4700*750*1200	1	个	一、主要材料说明： 1、主要材料：采用优质三聚氰胺实木颗粒板，全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨。； 2、踢脚线用 304 不锈钢 1.0mm； 二、结构/配置： 1、整台分上中下三层结构，上层为导诊台高台，中层为台面板，下层为底座支架。 2、整个导诊台内部有设计电线孔位与走线通道。 3、导诊台内门板采用快速挂扣方式。 4、前面板为活动拆装式，方便分色处理。 5、配置：导诊台主框架+高台框架+主机柜； 三、五金配件：采用品牌配件； 1、▲导轨要求：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999 标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。 2 ▲锁具要求：符合 QB/T 3832-1999 、QB/T3826-1999 、QB/T3827-1999 、QB/T 1621-2015 标准，其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。
2	护士站	3800*750*1200	1	个	一、主要材料说明： 1、主要材料：采用优质三聚氰胺实木颗粒板，全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 二、结构/配置： 1、整台分上中下三层结构，上层为护士站高台，中层为台面板，下层为底座支架。 2、整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道。 3、护士站内门板采用快速挂扣方式。 4、前面板为活动拆装式，方便分色处理。 5、配置：护士站主框架+高台框架+主机柜； 三、五金配件：采用品牌配件； 1、▲导轨要求：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999 标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10

					级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。 2、▲锁具要求：符合 QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 1621-2015 标准，其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。
3	护士站	4400*750*1200	2	个	一、主要材料说明： 1、主要材料：采用优质三聚氰胺实木颗粒板，全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 二、结构/配置： 1、整台分上中下三层结构，上层为护士站高台，中层为台面板，下层为底座支架。 2、整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道。 3、护士站内门板采用快速挂扣方式。 4、前面板为活动拆装式，方便分色处理。 5、配置：护士站主框架+高台框架+主机柜； 三、五金配件：采用品牌配件； 1、▲导轨要求：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999 标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。 2、▲锁具要求：符合 QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 1621-2015 标准，其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。
4	护士站	5100*750*1200	2	个	一、主要材料说明： 1、主要材料：采用优质三聚氰胺实木颗粒板，全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 二、结构/配置： 1、整台分上中下三层结构，上层为护士站高台，中层为台面板，下层为底座支架。 2、整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道。 3、护士站内门板采用快速挂扣方式。 4、前面板为活动拆装式，方便分色处理。 5、配置：护士站主框架+高台框架+主机柜； 三、五金配件：采用品牌配件； 1、▲导轨要求：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999

					标准, 其中垂直静载荷、水平静载荷均合格, 金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。 2、▲锁具要求: 符合 QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 1621-2015 标准, 其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。
5	医用诊桌	1200*600*750	40	张	1、台面采用$\geq 25\text{mm}$厚刨花板, 表面三聚氰胺贴面, 具有易清洗、防划痕等特性。 1.1 刨花板要求 ①含水率 3~13%; 密度$\geq 0.65\text{g/cm}^3$; 板内密度偏差$\pm 10\%$; 静曲强度$\geq 14\text{MPa}$; 弹性模量$\geq 2600\text{MPa}$; 内胶合强度$\geq 0.4\text{MPa}$; 表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$; 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.2\%$; ②握螺钉力, 板面平均值$\geq 1400\text{N}$; 板边平均值$\geq 1000\text{N}$; ▲③甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$; ▲④苯酚释放量未检出; ▲⑤挥发性有机化合物 (72h), 苯、甲苯、二甲苯未检出, TVOC$\leq 30\mu\text{g/m}^3$ 1.2 三聚氰胺纸要求 ①人造板件外观, 外表应无干花、湿花, 内表干花、湿花面积不超过板面的 5%; 污斑同一板面外表, 允许 1 处, 面积在 3mm^2-30mm^2 内; 外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差; ▲②甲醛释放量 A 级$\leq 0.5\text{mg/L}$; 2、采用品牌桌板 PVC 封边条; 2.1 PVC 封边条要求 ①耐干热性应无龟裂、无鼓泡; 耐磨性磨 30 转后应无露底现象; 耐开裂性 (耐龟裂性) ≥ 1 级; 耐老化性应无开裂; 耐冷热循环性, 应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱; 耐光色牢度≥ 4 级; ②甲醛释放量未检出; 氯乙烯单体未检出; ▲③可迁移元素 (可溶性重金属), 铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、锑 (Sb)、硒 (Se) 未检出; ▲④邻苯二甲酸酯的总量 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP) $\leq 0.05\%$; ▲⑤多溴联苯未检出; 多溴联苯醚未检出; 3、桌下配有单抽主机柜。
6	医用办公	1600*1600*750	6	张	1、台面采用 25mm 厚刨花板, 表面三聚氰胺贴面, 具有易清洗、防划痕等特性。

	桌			1.1 刨花板要求 ①含水率 3~13%；密度$\geq 0.65\text{g/cm}^3$；板内密度偏差$\pm 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2600\text{MPa}$；内胶合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.2\%$； ②握螺钉力，板面平均值$\geq 1400\text{N}$；板边平均值$\geq 1000\text{N}$； ▲③甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$； ▲④苯酚释放量未检出； ▲⑤挥发性有机化合物（72h），苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC$\leq 30\mu\text{g/m}^3$ 1.2 三聚氰胺纸要求 ①人造板件外观，外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的 5%；污斑同一板面外表，允许 1 处，面积在 3mm^2-30mm^2 内；外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差； ▲②甲醛释放量 A 级$\leq 0.5\text{mg/L}$； 2、采用品牌桌板 PVC 封边条； 2.1 PVC 封边条要求 ①耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨 30 转后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥ 1 级；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度≥ 4 级； ②甲醛释放量未检出；氯乙烯单体未检出； ▲③可迁移元素（可溶性重金属），铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出； ▲④邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）$\leq 0.05\%$； ▲⑤多溴联苯未检出；多溴联苯醚未检出； 3、脚架由钢制方管制成。采用高温粉体涂装，涂漆厚度不得低于 $60\mu\text{m}$；附着力不低于 2 级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 4、桌上带椭圆形过线盖和底盒，标配蛇形管上线，隐藏式走线，用电安全，便于管理。
7	医用诊断床	1900*650*700	18	张 1、面料：医疗专用皮革饰面，耐磨易清洁，耐污抗消毒液。 2、海绵：采用高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。 2.1 海绵要求 ①感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色、黄芯；不允许有尺寸大于 6mm 对穿孔和大于 10mm 的气孔；不允许严重污染；无刺激性气

				味； ②压陷性能，25%压陷硬度 $67N \pm 12N$；65%/25%压陷比 ≥ 2.5； ③75%压缩永久变形 $\leq 8\%$；回弹率 $\geq 60\%$；拉伸强度 $\geq 95kPa$； ④伸长率 $\geq 200\%$；撕裂强度 $\geq 3N/cm$；干热老化后拉伸强度 $\geq 70kPa$； ⑤干热老化后拉伸强度变化率 $\pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度 $\geq 70kPa$；湿热老化后拉伸强度变化率 $\pm 30\%$； ▲⑥泡沫塑料，表观密度座面 $\geq 30kg/m^3$； ▲⑦甲醛释放量未检出；TVOC $\leq 0.2mg/m^3$； 3、床架：全钢制，立柱为 1.2mm 的 ϕ圆钢，层板厚度为 0.8mm 一级冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理；采用抗菌静电粉末喷涂，抗菌、耐消毒、易打理。 3.1 冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度 $\geq 2H$；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级；
8	谈话桌	1980*400*750	1	张 1、台面采用 $\geq 25mm$ 厚刨花板，表面三聚氰胺贴面，具有易清洗、防划痕等特性。 1.1 刨花板要求 ①含水率 3~13%；密度 $\geq 0.65g/cm^3$；板内密度偏差 $\pm 10\%$；静曲强度 $\geq 14MPa$；弹性模量 $\geq 2600MPa$；内胶合强度 $\geq 0.4MPa$；表面胶合强度 $\geq 1.5MPa$；2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 1.2\%$； ②握螺钉力，板面平均值 $\geq 1400N$；板边平均值 $\geq 1000N$； ▲③甲醛释放量 $\leq 0.03mg/m^3$； ▲④苯酚释放量未检出； ▲⑤挥发性有机化合物（72h），苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC $\leq 30\mu g/m^3$ 1.2 三聚氰胺纸要求 ①人造板件外观，外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的 5%；污斑同一板面外表，允许 1 处，面积在 $3mm^2-30mm^2$

				内；外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差； ▲②甲醛释放量 A 级$\leq 0.5\text{mg/L}$； 2、采用品牌桌板 PVC 封边条； 2.1 PVC 封边条要求 ①耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨 30 转后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥ 1 级；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度≥ 4 级； ②甲醛释放量未检出；氯乙烯单体未检出； ▲③可迁移元素（可溶性重金属），铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出； ▲④邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）$\leq 0.05\%$； ▲⑤多溴联苯未检出；多溴联苯醚未检出；
9	医生椅	标准	60	把 1、椅背高弹网布，背部曲线设计，符合人体工程学； 1.1) 网布要求 ①pH 值 4.0~9.0； ②可分解致癌芳香胺染料未检出； ③可萃取的重金属砷（As）、铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬 Cr（VI）、镉（Cd）、锑（Sb）、汞（Hg）未检出； ④富马酸二甲酯未检出； ▲⑤甲醛含量未检出； ⑥重金属总量铅（Pb）、镉（Cd）未检出； 2、海绵：高密度回弹定型海绵； 2.1) 海绵要求 ①感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色、黄芯；不允许有尺寸大于 6mm 对穿孔和大于 10mm 的气孔；不允许严重污染；无刺激性气味； ②压陷性能，25%压陷硬度 $67\text{N} \pm 12\text{N}$；65%/25% 压陷比$\geq 2.5$； ③75%压缩永久变形$\leq 8\%$；回弹率$\geq 60\%$；拉伸强度$\geq 95\text{kPa}$； ④伸长率$\geq 200\%$；撕裂强度$\geq 3\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 70\text{kPa}$； ⑤干热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 70\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$； ▲⑥泡沫塑料，表观密度座面$\geq 30\text{kg/m}^3$； ▲⑦甲醛释放量未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg/m}^2\text{h}$； 3、扶手：黑色 PU 固定面；

					4、底盘：可力度调节，带倾仰锁定机构。 5、气压棒要求 ①密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移； ②耐高低温性能，气弹簧经-30℃ 和 60℃ 高低温储存后，公称力 Fa 衰减量应不大于 5%； ▲③循环寿命，经高低温性能试验后的气弹簧，再经 6X104 次循环寿命（当行程≤60mm 时，按实际行程，当行程≥60mm 时，按 60mm 行程），试验后公称力 Fa 的总衰减量应不大于 13%。 ▲④金属表面耐腐蚀，中性盐雾连续喷雾 100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 9 级，涂层对基体的保护等级 9 级； 6、椅脚：黑色尼龙五星脚； 6.1 尼龙五星脚要求 ①力学性能，底座静载荷 7560N，1min，2 次，底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变； ②塑料材料理化性能，耐老化性室内用：500h，外观颜色变色评级≥3 级； ▲③邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）、邻苯二甲酸乙基己基酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）未检出； ▲④重金属，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲⑤多环芳烃，苯并[a]芘、16 种多环芳烃（PAH）总量未检出 7、椅轮：φ60PU 轮，经久耐磨。
10	患者椅	标准	8	把	1、面料：医疗专用皮革饰面，耐磨易清洁。 2、海绵：高密度回弹定型海绵。 3、扶手：无。 4、气压棒要求 ①密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移； ②耐高低温性能，气弹簧经-30℃ 和 60℃ 高低温储存后，公称力 Fa 衰减量应不大于 5%； ▲③循环寿命，经高低温性能试验后的气弹簧，再经 6X104 次循环寿命（当行程≤60mm 时，按实际行程，当行程≥60mm 时，按 60mm 行程），试验后公称力 Fa 的总衰减量应不大于 13%。 ▲④金属表面耐腐蚀，中性盐雾连续喷雾 100

					小时，涂层本身的耐腐蚀等级 9 级，涂层对基体的保护等级 9 级； 5、五星脚要求：铝合金材质，50PA 轮；
11	患者椅（小方凳）	标准	18	把	钢木结构
12	示教桌	3200*1200*750	1	张	1、台面采用 25mm 厚刨花板，表面三聚氰胺贴面，具有易清洗、防划痕等特性。 1.1 刨花板要求 ①含水率 3~13%；密度$\geq 0.65\text{g/cm}^3$；板内密度偏差$\pm 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2600\text{MPa}$；内胶合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.2\%$； ②握螺钉力，板面平均值$\geq 1400\text{N}$；板边平均值$\geq 1000\text{N}$； ▲③甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$； ▲④苯酚释放量未检出； ▲⑤挥发性有机化合物（72h），苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC$\leq 30\mu\text{g/m}$ 1.2 三聚氰胺纸要求 ①人造板件外观，外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的 5%；污斑同一板面外表，允许 1 处，面积在 3mm^2-30mm^2 内；外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差； ▲②甲醛释放量 A 级$\leq 0.5\text{mg/L}$； 2、采用品牌桌板 PVC 封边条； 2.1 PVC 封边条要求 ①耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨 30 转后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥ 1 级；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度≥ 4 级； ②甲醛释放量未检出；氯乙烯单体未检出； ▲③可迁移元素（可溶性重金属），铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出； ▲④邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）$\leq 0.05\%$； ▲⑤多溴联苯未检出；多溴联苯醚未检出； 3、脚架由钢制方管制成，壁厚 1.5mm 以上。采用高温粉体涂装，涂漆厚度不得低于 $60\mu\text{m}$；附着力不低于 2 级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 4、桌上带椭圆形过线盖和底盒，标配蛇形管上线，隐藏式走线系统，用电安全，便于管理。

12	示教椅	标准	10	把	1、椅背高弹网布，背部曲线设计，符合人体工程学； 1.1) 网布要求 ①pH 值 4.0~9.0； ②可分解致癌芳香胺染料未检出； ③可萃取的重金属砷 (As)、铅 (Pb)、铬 (Cr)、钴 (Co)、铜 (Cu)、镍 (Ni)、铬 Cr (VI)、镉 (Cd)、锑 (Sb)、汞 (Hg) 未检出； ④富马酸二甲酯未检出； ▲⑤甲醛含量未检出； ⑥重金属总量铅 (Pb)、镉 (Cd) 未检出； 2、海绵：高密度回弹定型海绵； 2.1) 海绵要求 ①感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色、黄芯；不允许有尺寸大于 6mm 对穿孔和大于 10mm 的气孔；不允许严重污染；无刺激性气味； ②压陷性能，25%压陷硬度 67N±12N；65%/25%压陷比≥2.5； ③75%压缩永久变形≤8%；回弹率≥60%；拉伸强度≥95kPa； ④伸长率≥200%；撕裂强度≥3N/cm；干热老化后拉伸强度≥70kPa； ⑤干热老化后拉伸强度变化率±30%；湿热老化后拉伸强度≥70kPa；湿热老化后拉伸强度变化率±30%； ▲⑥泡沫塑料，表观密度座面≥30kg/m³； ▲⑦甲醛释放量未检出；TVOC≤0.2mg/m²h； 3、扶手和椅架：一体成型，弓形椅架；
14	等候排椅/ 候诊椅	三人位	7	把	1、扶手脚、边条：采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板材，通过专用大型弯管机配置专用模具冷弯成型，抛光打磨后平整后，再对表面经电镀镀铬处理。 2、座背板：采用 1.2mm 厚的优质冷扎钢板，静电喷涂。 3、横档：采用 1.5mm 厚，40*80mm 优质冷轧钢管，防锈处理之后，静电喷涂。 4、海绵要求 ①感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色、黄芯；不允许有尺寸大于 6mm 对穿孔和大于 10mm 的气孔；不允许严重污染；无刺激性气味； ②压陷性能，25%压陷硬度 67N±12N；65%/25%压陷比≥2.5； ③75%压缩永久变形≤8%；回弹率≥60%；拉伸强度≥95kPa；

					④伸长率$\geq 200\%$；撕裂强度$\geq 3\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 70\text{kPa}$； ⑤干热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 70\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$； ▲⑥泡沫塑料，表观密度座面$\geq 30\text{kg/m}^3$； ▲⑦甲醛释放量未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg/m}^2\text{h}$；
15	输液椅	标准	54	把	1、扶手，脚：采用 30*60mm*1.2mm 的优质冷轧钢管冲压后焊接成型，除锈处理后静电喷涂漆粉。 2、扶手板：采用中纤板外包覆优质海绵，装扣西皮，表面平整光滑，大方美观。座板内框，书网：采用 1.0mm 优质冷轧钢管经数控磨具折弯工艺，表面采用静电喷粉处理。 3、座垫和脚踏：使用天然层压木板，高回弹海绵及优质西皮，经高级衣车裁剪车线订制而成，舒适耐用。 4、横梁：采用 25*50*1.2MM 方钢管组成，喷涂空调户外喷粉。 5、每座位配 1 支不锈钢输液杆。 6、海绵要求 ①感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色、黄芯；不允许有尺寸大于 6mm 对穿孔和大于 10mm 的气孔；不允许严重污染；无刺激性气味； ②压陷性能，25%压陷硬度 $67\text{N}\pm 12\text{N}$；65%/25%压陷比≥ 2.5； ③75%压缩永久变形$\leq 8\%$；回弹率$\geq 60\%$；拉伸强度$\geq 95\text{kPa}$； ④伸长率$\geq 200\%$；撕裂强度$\geq 3\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 70\text{kPa}$； ⑤干热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 70\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$； ▲⑥泡沫塑料，表观密度座面$\geq 30\text{kg/m}^3$； ▲⑦甲醛释放量未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg/m}^2\text{h}$；
16	西药架	900*460*2000	19	个	1、全钢制，立柱为 1.5mm 厚 50*50 型钢，加强筋、层板钢板裸板厚度 0.8mm，一级冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。 2、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。 3、表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃ 高温固化，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性

				缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到 2 级。 4、配 4 层层板，含顶、底为 6 层。 5、采用侧挡式设计，药品从上往下滑动，符合医院用药要求，先进先出的规范。 6、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度$\geq 2H$；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级； 7、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率$\geq 99.99\%$
17	中药柜	900*500*1800	11	个 1、柜身采用全钢加厚冷轧钢板，高强度，耐冲击，耐腐蚀，耐高温，使用长久不易变形。。 2、工艺：表面光滑、平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度$\geq 2H$；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级； 4、抗菌粉末要求

					▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率≥99.99%
18	医用文件柜	860*390*1800	19	个	1、柜体冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电抗菌粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化。 2、柜体采用 ABS 拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 2.1) ABS 拉手要求 ▲①邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯均未检出； ▲②重金属，可溶性铅≤5mg/kg，可溶性镉≤5mg/kg，可溶性铬≤2mg/kg，可溶性汞未检出。 3、铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用；承重开合≥10 万次； 4、结构：开门柜，上配 2 块层板，下配 1 块层板，无锁 5、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度≥2H；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级； 6、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率≥99.99%
19	处置柜	2700*600*850	2	个	1、柜体全钢加厚冷轧钢板，高强度，耐冲击，耐腐蚀，耐高温，使用长久不易变形。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用 ABS 拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁。

				2.1) ABS 拉手要求 ▲①邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯均未检出; ▲②重金属, 可溶性铅$\leq 5\text{mg/kg}$, 可溶性镉$\leq 5\text{mg/kg}$, 可溶性铬$\leq 2\text{mg/kg}$, 可溶性汞未检出。 3、阻尼铰链, 耐腐蚀、承重、经久耐用; 4、抽屉采用三节阻尼静音导轨, 经久耐用。设有安全装置, 防止抽屉随惯性滑出。 5、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能, 金属喷漆涂层, 硬度$\geq 2\text{H}$; 冲击强度, 冲击高度400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹; 耐腐蚀, 100h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外, 应无鼓泡产生; 100h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象; 附着力应不低于 2 级; ▲②金属表面耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾 200 小时, 涂层本身的耐腐蚀等级 10 级, 涂层对基体的保护等级 10 级; 6、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出; ▲②抗菌率: 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率$\geq 99.99\%$
20	处置柜	2000*600*850	1	个 1、柜体全钢加厚冷轧钢板, 高强度, 耐冲击, 耐腐蚀, 耐高温, 使用长久不易变形。表面颜色靓丽, 具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用 ABS 拉手。设计具有外观新颖、简洁, 符合现代医务潮流, 耐消毒耐腐蚀易清洁。 2.1) ABS 拉手要求 ▲①邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯均未检出; ▲②重金属, 可溶性铅$\leq 5\text{mg/kg}$, 可溶性镉$\leq 5\text{mg/kg}$, 可溶性铬$\leq 2\text{mg/kg}$, 可溶性汞未检出。 3、阻尼铰链, 耐腐蚀、承重、经久耐用; 4、抽屉采用三节阻尼静音导轨, 经久耐用。设有安全装置, 防止抽屉随惯性滑出。 5、冷轧钢板要求

				①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度$\geq 2H$；冲击强度，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于2级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾200小时，涂层本身的耐腐蚀等级10级，涂层对基体的保护等级10级； 6、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率$\geq 99.99\%$
21	医用组合治疗柜	4200*600*2000	1	个 1、柜体全钢加厚冷轧钢板，高强度，耐冲击，耐腐蚀，耐高温，使用长久不易变形。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用ABS拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁。 2.1) ABS拉手要求 ▲①邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯均未检出； ▲②重金属，可溶性铅$\leq 5\text{mg/kg}$，可溶性镉$\leq 5\text{mg/kg}$，可溶性铬$\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性汞未检出。 3、阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。 5、吊柜采用背架安装形式，避免损坏墙体和非承重墙的问题；配置可活动层板，方便调节高度，可放置药盒方便使用等。 6、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度$\geq 2H$；冲击强度，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于2级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾200小时，涂层本身的耐腐蚀等级10级，涂层对

					基体的保护等级 10 级； 7、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率≥99.99%
22	医用组合治疗柜	6000*600*2000	1	个	1、柜体全钢加厚冷轧钢板，高强度，耐冲击，耐腐蚀，耐高温，使用长久不易变形。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用 ABS 拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁。 2.1) ABS 拉手要求 ▲①邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯均未检出； ▲②重金属，可溶性铅≤5mg/kg，可溶性镉≤5mg/kg，可溶性铬≤2mg/kg，可溶性汞未检出。 3、阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。 5、吊柜采用背架安装形式，避免损坏墙体和非承重墙的问题；配置可活动层板，方便调节高度，可放置药盒方便使用等。 6、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度≥2H；冲击强度，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级； 7、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率≥99.99%
23	储物柜	1800*500*2000	21	个	1、台面采用 25mm 厚刨花板，表面三聚氰胺贴面，具有易清洗、防划痕等特性。 1.1 刨花板要求


					①含水率 3~13%；密度≥0.65g/cm³；板内密度偏差±10%；静曲强度≥14MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥1.5MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤1.2%； ②握螺钉力，板面平均值≥1400N；板边平均值≥1000N； ▲③甲醛释放量≤0.03mg/m³； ▲④苯酚释放量未检出； ▲⑤挥发性有机化合物（72h），苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC≤30μg/m 1.2 三聚氰胺纸要求 ①人造板件外观，外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的 5%；污斑同一板面外表，允许 1 处，面积在 3mm²-30mm² 内；外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差； ▲②甲醛释放量 A 级≤0.5mg/L； 2、采用品牌桌板 PVC 封边条； 2.1 PVC 封边条要求 ①耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨 30 转后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥1 级；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度≥4 级； ②甲醛释放量未检出；氯乙烯单体未检出； ▲③可迁移元素（可溶性重金属），铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出； ▲④邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）≤0.05%； ▲⑤多溴联苯未检出；多溴联苯醚未检出；
24	衣柜	900*600*2000	8	个	1、台面采用 25mm 厚刨花板，表面三聚氰胺贴面，具有易清洗、防划痕等特性。 1.1 刨花板要求 ①含水率 3~13%；密度≥0.65g/cm³；板内密度偏差±10%；静曲强度≥14MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥1.5MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤1.2%； ②握螺钉力，板面平均值≥1400N；板边平均值≥1000N； ▲③甲醛释放量≤0.03mg/m³； ▲④苯酚释放量未检出； ▲⑤挥发性有机化合物（72h），苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC≤30μg/m 1.2 三聚氰胺纸要求 ①人造板件外观，外表应无干花、湿花，内表


				干花、湿花面积不超过板面的 5%；污斑同一板面外表，允许 1 处，面积在 3mm²-30mm² 内；外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差； ▲②甲醛释放量 A 级≤0.5mg/L； 2、采用品牌桌板 PVC 封边条； 2.1 PVC 封边条要求 ①耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨 30 转后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥ 1 级；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度≥4 级； ②甲醛释放量未检出；氯乙烯单体未检出； ▲③可迁移元素（可溶性重金属），铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出； ▲④邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）≤0.05%； ▲⑤多溴联苯未检出；多溴联苯醚未检出； 3、门内带有层板、挂衣杆。
25	更衣柜	900*500*1800	2	个 1、柜体冷轧钢板，钢板厚度≥0.6mm； 2、独特的材料处理工艺：采用环保的无磷有机皮膜转换层，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更优异；环氧树脂粉末：采用优质抗菌粉末喷涂，高温静电喷粉处理，不脱色，耐消毒、易清洁打理； 3、金属表面防锈预处理采用陶化工艺，耐腐蚀、易清洁消毒； 4、门内带一块层板和一件横向挂衣杆，每门带 1 件铭牌码、1 件化妆镜；带锁，物品放置安全。 5、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度≥2H；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级； 6、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜


					绿假单胞菌抗菌率≥99.99%
26	换鞋柜	900*400*1800	3	个	1、采柜体冷轧钢板，钢板厚度≥0.6mm； 2、独特的材料处理工艺：采用环保的无磷有机皮膜转换层，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更优异；环氧树脂粉末：采用优质粉末，高温静电喷粉处理，不脱色，耐消毒、易清洁打理； 3、金属表面防锈预处理采用陶化工艺，耐腐蚀、易清洁消毒； 4、每门带铭牌码，可进行人员标记；每门带透气孔，配置锁具，物品放置安全。 5、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度≥2H；冲击强度，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于2级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾200小时，涂层本身的耐腐蚀等级10级，涂层对基体的保护等级10级； 6、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率≥99.99%
27	双人床	900*2000*2000	9	张	1、全钢制上下床，立柱为50*50型钢，钢板厚度≥1.0mm，承重部位1.2mm，一级冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。 2、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。 3、表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料180℃高温固化，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、配置蚊帐挂架。 5、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度≥2H；冲击强度，冲击高度

					400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级； 6、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率≥99.99%
28	床垫	900*2000*50	18	张	1 采用 50mm 环保椰棕 2、正面绗缝层针织面料+19KG 海绵+200g 弹力棉+30g 无纺布 3、反面绗缝层 30g 无纺布+19kg 海绵+针织面料
29	阻燃考拉面料卷帘	现场定制	174	平方米	防火阻燃、环保无味、面料透气

附件（清单）：


序号	名称	规格尺寸 mm	数量	单位	参考图片	材质说明及技术参数
1.	导诊台	4700*750 *1200	1	个		一、主要材料说明： 1、主要材料：采用优质三聚氰胺实木颗粒板，全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨。； 2、踢脚线用 304 不锈钢 1.0mm； 二、结构/配置： 1、整台分上中下三层结构，上层为导诊台高台，中层为台面板，下层为底座支架。 2、整个导诊台内部有设计电线孔位与走线通道。 3、导诊台内门板采用快速挂扣方式。 4、前面板为活动拆装式，方便分色处理。 5、配置：导诊台主框架+高台框架+主机柜； 三、五金配件：采用品牌配件； 3.1) ▲导轨要求：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999 标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。 3.2) ▲锁具要求：符合 QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 1621-2015 标准，其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。
2.	护士站	3800*750 *1200	1	个		一、主要材料说明： 1、主要材料：采用优质三聚氰胺实木颗粒板，全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 二、结构/配置： 1、整台分上中下三层结构，上层为护士站高台，中层为台面板，下层为底座支架。 2、整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道。 3、护士站内门板采用快速挂扣方式。 4、前面板为活动拆装式，方便分色处理。

					5、配置：护士站主框架+高台框架+主机柜； 三、五金配件：采用品牌配件； 3.1) ▲导轨要求：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999 标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。 3.2) ▲锁具要求：符合 QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 1621-2015 标准，其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。
3.	护士站	4400*750 *1200	2	个	 一、主要材料说明： 1、主要材料：采用优质三聚氰胺实木颗粒板，全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 二、结构/配置： 1、整台分上中下三层结构，上层为护士站高台，中层为台面板，下层为底座支架。 2、整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道。 3、护士站内门板采用快速挂扣方式。 4、前面板为活动拆装式，方便分色处理。 5、配置：护士站主框架+高台框架+主机柜； 三、五金配件：采用品牌配件； 3.1) ▲导轨要求：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999 标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。 3.2) ▲锁具要求：符合 QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 1621-2015 标准，其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。

4.	护士站	5100*750 *1200	2	个	 一、主要材料说明： 1、主要材料：采用优质三聚氰胺实木颗粒板，全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 二、结构/配置： 1、整台分上中下三层结构，上层为护士站高台，中层为台面板，下层为底座支架。 2、整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道。 3、护士站内门板采用快速挂扣方式。 4、前面板为活动拆装式，方便分色处理。 5、配置：护士站主框架+高台框架+主机柜； 三、五金配件：采用品牌配件； 3.1) ▲导轨要求：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999 标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。 3.2) ▲锁具要求：符合 QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 1621-2015 标准，其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级,缺项不得分。
5.	医用诊桌	1200*600 *750	40	张	 一、台面采用$\geq 25\text{mm}$厚刨花板，表面三聚氰胺贴面，具有易清洗、防划痕等特性。 1.1 刨花板要求 ①含水率 3~13%；密度$\geq 0.65\text{g/cm}^3$；板内密度偏差$\pm 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2600\text{MPa}$；内胶合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.2\%$； ②握螺钉力，板面平均值$\geq 1400\text{N}$；板边平均值$\geq 1000\text{N}$； ▲③甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$； ▲④苯酚释放量未检出； ▲⑤挥发性有机化合物（72h），苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC$\leq 30\mu\text{g/m}^3$ 1.2 三聚氰胺纸要求 ①人造板件外观，外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的 5%；

					污斑同一板面外表，允许1处，面积在3mm²-30mm²内；外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差； ▲②甲醛释放量 A级≤0.5mg/L； 采用品牌桌板 PVC 封边条； 2、PVC 封边条要求 ①耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨 30 转后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥1 级；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度≥4 级； ②甲醛释放量未检出；氯乙烯单体未检出； ▲③可迁移元素（可溶性重金属），铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出； ▲④邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）≤0.05%； ▲⑤多溴联苯未检出；多溴联苯醚未检出； 3、桌下配有单抽主机柜。
6.	医用办公桌	1600*1600*750	6	张	 1、台面采用 25mm 厚刨花板，表面三聚氰胺贴面，具有易清洗、防划痕等特性。 1.1 刨花板要求 ①含水率 3~13%；密度≥0.65g/cm³；板内密度偏差±10%；静曲强度≥14MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥1.5MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤1.2%； ②握螺钉力，板面平均值≥1400N；板边平均值≥1000N； ▲③甲醛释放量≤0.03mg/m³； ▲④苯酚释放量未检出； ▲⑤挥发性有机化合物（72h），苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC≤30μg/m 1.2 三聚氰胺纸要求 ①人造板件外观，外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的 5%；污斑同一板面外表，允许 1 处，面积在 3mm²-30mm²内；外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差； ▲②甲醛释放量 A 级≤0.5mg/L； 2、采用品牌桌板 PVC 封边条；

					2.1 PVC 封边条要求 ①耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨 30 转后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥ 1 级；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度≥ 4 级； ②甲醛释放量未检出；氯乙烯单体未检出； ▲③可迁移元素（可溶性重金属），铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出； ▲④邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）$\leq 0.05\%$； ▲⑤多溴联苯未检出；多溴联苯醚未检出； 3、脚架由钢制方管制成。采用高温粉体涂装，涂漆厚度不得低于 60um；附着力不低于 2 级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 4、桌上带椭圆形过线盖和底盒，标配蛇形管上线，隐藏式走线，用电安全，便于管理。
7.	医用诊断床	1900*650 *700	18	张	 1、面料：医疗专用皮革饰面，耐磨易清洁，耐污抗消毒液。 2、海绵：采用高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。 2.1 海绵要求 ①感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色、黄芯；不允许有尺寸大于 6mm 对穿孔和大于 10mm 的气孔；不允许严重污染；无刺激性气味； ②压陷性能，25%压陷硬度 $67N \pm 12N$；65%/25%压陷比≥ 2.5； ③75%压缩永久变形$\leq 8\%$；回弹率$\geq 60\%$；拉伸强度$\geq 95kPa$； ④伸长率$\geq 200\%$；撕裂强度$\geq 3N/cm$；干热老化后拉伸强度$\geq 70kPa$； ⑤干热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 70kPa$；湿热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$； ▲⑥泡沫塑料，表观密度座面$\geq 30kg/m^3$； ▲⑦ 甲醛释放量未检出；TVOC $\leq$

					0.2mg/m²h; 3、床架：全钢制，立柱为 1.2mm 的φ圆钢，层板厚度为 0.8mm 一级冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理；采用抗菌静电粉末喷涂，抗菌、耐消毒、易打理。 3.1 冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度≥2H；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级；
8.	谈话桌	1980*400 *750	1	张	 1、台面采用≥25mm 厚刨花板，表面三聚氰胺贴面，具有易清洗、防划痕等特性。 1.1 刨花板要求 ①含水率 3~13%；密度≥0.65g/cm³；板内密度偏差±10%；静曲强度≥14MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥1.5MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤1.2%； ②握螺钉力，板面平均值≥1400N；板边平均值≥1000N； ▲③甲醛释放量≤0.03mg/m³； ▲④苯酚释放量未检出； ▲⑤挥发性有机化合物（72h），苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC≤30μg/m 1.2 三聚氰胺纸要求 ①人造板件外观，外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的 5%；污斑同一板面外表，允许 1 处，面积在 3mm²-30mm²内；外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差； ▲②甲醛释放量 A 级≤0.5mg/L； 2、采用品牌桌板 PVC 封边条； 2.1 PVC 封边条要求

					①耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨 30 转后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥ 1 级；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度≥ 4 级； ②甲醛释放量未检出；氯乙烯单体未检出； ▲③可迁移元素（可溶性重金属），铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出； ▲④邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）$\leq 0.05\%$； ▲⑤多溴联苯未检出；多溴联苯醚未检出；
9.	医生椅	标准	60	把	1、椅背高弹网布，背部曲线设计，符合人体工程学； 1.1) 网布要求 ①pH 值 4.0~9.0； ②可分解致癌芳香胺染料未检出； ③可萃取的重金属砷（As）、铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬 Cr（VI）、镉（Cd）、锑（Sb）、汞（Hg）未检出； ④富马酸二甲酯未检出； ▲⑤甲醛含量未检出； ⑥重金属总量铅（Pb）、镉（Cd）未检出； 2、海绵：高密度回弹定型海绵； 2.1) 海绵要求 ①感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色、黄芯；不允许有尺寸大于 6mm 对穿孔和大于 10mm 的气孔；不允许严重污染；无刺激性气味； ②压陷性能，25%压陷硬度 $67\text{N} \pm 12\text{N}$；65%/25%压陷比$\geq 2.5$； ③75%压缩永久变形$\leq 8\%$；回弹率$\geq 60\%$；拉伸强度$\geq 95\text{kPa}$； ④伸长率$\geq 200\%$；撕裂强度$\geq 3\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 70\text{kPa}$； ⑤干热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 70\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$； ▲⑥泡沫塑料，表观密度座面$\geq 30\text{kg/m}^3$；

					▲⑦ 甲醛释放量未检出；TVOC ≤ 0.2mg/m²h； 3、扶手：黑色 PU 固定面； 4、底盘：可力度调节，带倾仰锁定机构。 5、气压棒要求 ①密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移； ②耐高低温性能，气弹簧经-30℃ 和 60℃ 高低温储存后，公称力 Fa 衰减量应不大于 5%； ▲③循环寿命，经高低温性能试验后的气弹簧，再经 6X10⁴ 次循环寿命（当行程 ≤ 60mm 时，按实际行程，当行程 ≥ 60mm 时，按 60mm 行程），试验后公称力 Fa 的总衰减量应不大于 13%。 ▲④金属表面耐腐蚀，中性盐雾连续喷雾 100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 9 级，涂层对基体的保护等级 9 级； 6、椅脚：黑色尼龙五星脚； 6.1) 尼龙五星脚要求 ①力学性能，底座静载荷 7560N, 1min, 2 次，底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变； ②塑料材料理化性能，耐老化性室内用：500h，外观颜色变色评级 ≥ 3 级； ▲③邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）、邻苯二甲酸乙基己基酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）未检出； ▲④重金属，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲⑤多环芳烃，苯并[a]芘、16 种多环芳烃（PAH）总量未检出 7、椅轮：φ60PU 轮，经久耐磨。
10.	患者椅	标准	8	把	 1、面料：医疗专用皮革饰面，耐磨易清洁。 2、海绵：高密度回弹定型海绵。 3、扶手：无。 4、气压棒要求 ①密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位

						移； ②耐高低温性能，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%； ▲③循环寿命，经高低温性能试验后的气弹簧，再经6X10⁴次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程，当行程≥60mm时，按60mm行程），试验后公称力Fa的总衰减量应不大于13%。 ▲④金属表面耐腐蚀，中性盐雾连续喷雾100小时，涂层本身的耐腐蚀等级9级，涂层对基体的保护等级9级； 5、五星脚要求：铝合金材质，50PA轮；
11.	患者椅 (小方凳)	标准	18	把		钢木结构
12.	示教桌	3200*1200*750	1	张		1、台面采用25mm厚刨花板，表面三聚氰胺贴面，具有易清洗、防划痕等特性。 1.1 刨花板要求 ①含水率3~13%；密度≥0.65g/cm³；板内密度偏差±10%；静曲强度≥14MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥1.5MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1.2%； ②握螺钉力，板面平均值≥1400N；板边平均值≥1000N； ▲③甲醛释放量≤0.03mg/m³； ▲④苯酚释放量未检出； ▲⑤挥发性有机化合物(72h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC≤30μg/m³ 1.2 三聚氰胺纸要求 ①人造板件外观，外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%；污斑同一板面外表，允许1处，面积在3mm²-30mm²内；外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差； ▲②甲醛释放量 A级≤0.5mg/L； 2、采用品牌桌板PVC封边条； 2.1 PVC封边条要求 ①耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨30转后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化性应无开裂；

					耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度≥ 4级； ②甲醛释放量未检出；氯乙烯单体未检出； ▲③可迁移元素（可溶性重金属），铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出； ▲④邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）$\leq 0.05\%$； ▲⑤多溴联苯未检出；多溴联苯醚未检出； 3、脚架由钢制方管制成，壁厚 1.5mm 以上。采用高温粉体涂装，涂漆厚度不得低于 60um；附着力不低于 2 级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 4、桌上带椭圆形过线盖和底盒，标配蛇形管上线，隐藏式走线系统，用电安全，便于管理。
13.	示教椅	标准	10	把	 1、椅背高弹网布，背部曲线设计，符合人体工程学； 1.1) 网布要求 ①pH 值 4.0~9.0； ②可分解致癌芳香胺染料未检出； ③可萃取的重金属砷（As）、铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬 Cr（VI）、镉（Cd）、锑（Sb）、汞（Hg）未检出； ④富马酸二甲酯未检出； ▲⑤甲醛含量未检出； ⑥重金属总量铅（Pb）、镉（Cd）未检出； 2、海绵：高密度回弹定型海绵； 2.1) 海绵要求 ①感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色、黄芯；不允许有尺寸大于 6mm 对穿孔和大于 10mm 的气孔；不允许严重污染；无刺激性气味； ②压陷性能，25%压陷硬度 $67\text{N} \pm 12\text{N}$；65%/25%压陷比$\geq 2.5$； ③75%压缩永久变形$\leq 8\%$；回弹率$\geq 60\%$；拉伸强度$\geq 95\text{kPa}$； ④伸长率$\geq 200\%$；撕裂强度$\geq 3\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 70\text{kPa}$；

						⑤干热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 70\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$； ▲⑥泡沫塑料，表观密度座面$\geq 30\text{kg/m}^3$； ▲⑦甲醛释放量未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg/m}^2\text{h}$； 3、扶手和椅架：一体成型，弓形椅架；
14.	等候排椅/候诊椅	三人位	7	把		1、扶手脚、边条：采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板材，通过专用大型弯管机配置专用模具冷弯成型，抛光打磨后平整后，再对表面经电镀镀铬处理。 2、座背板：采用 1.2mm 厚的优质冷扎钢板，静电喷涂。 3、横档：采用 1.5mm 厚，40*80mm 优质冷轧钢管，防锈处理之后，静电喷涂。 4、海绵要求 ①感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色、黄芯；不允许有尺寸大于 6mm 对穿孔和大于 10mm 的气孔；不允许严重污染；无刺激性气味； ②压陷性能，25%压陷硬度 $67\text{N}\pm 12\text{N}$；65%/25%压陷比≥ 2.5； ③75%压缩永久变形$\leq 8\%$；回弹率$\geq 60\%$；拉伸强度$\geq 95\text{kPa}$； ④伸长率$\geq 200\%$；撕裂强度$\geq 3\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 70\text{kPa}$； ⑤干热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 70\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$； ▲⑥泡沫塑料，表观密度座面$\geq 30\text{kg/m}^3$； ▲⑦甲醛释放量未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg/m}^2\text{h}$；
15.	输液椅	标准	54	把		1、扶手，脚：采用 30*60mm*1.2mm 的优质冷轧钢管冲压后焊接成型，除锈处理后静电喷涂漆粉。 2、扶手板：采用中纤板外包覆优质海绵，装扞西皮，表面平整光滑，大方美观。座板内框，书网：采用 1.0mm 优质冷轧钢管经数控磨具折弯工艺，表面采用静电喷粉处理。 3、座垫和脚踏：使用天然层压木板，高回弹海绵及优质西皮，经高级衣车裁剪

					车线订制 而成，舒适耐用。 4、横梁：采用 25*50*1.2MM 方钢管组成，喷涂空调户外喷粉。 5、每座位配 1 支不锈钢输液杆。 6、海绵要求 ①感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色、黄芯；不允许有尺寸大于 6mm 对穿孔和大于 10mm 的气孔；不允许严重污染；无刺激性气味； ②压陷性能，25%压陷硬度 67N±12N；65%/25%压陷比≥2.5； ③75%压缩永久变形≤8%；回弹率≥60%；拉伸强度≥95kPa； ④伸长率≥200%；撕裂强度≥3N/cm；干热老化后拉伸强度≥70kPa； ⑤干热老化后拉伸强度变化率±30%；湿热老化后拉伸强度≥70kPa；湿热老化后拉伸强度变化率±30%； ▲⑥泡沫塑料，表观密度座面≥30kg/m³； ▲⑦甲醛释放量未检出；TVOC≤0.2mg/m²h；
16.	西药架	900*460* 2000	19	个	 1、全钢制，立柱为 1.5mm 厚 50*50 型钢，加强筋、层板钢板裸板厚度 0.8mm，一级冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。 2、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。 3、表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到 2 级。 4、配 4 层层板，含顶、底为 6 层。 5、采用侧挡式设计，药品从上往下滑动，符合医院用药要求，先进先出的规范。 6、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度≥2H；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样

					板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级； 7、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率≥99.99%
17.	中药柜	900*500* 1800	11	个	 1、柜身采用全钢加厚冷轧钢板，高强度，耐冲击，耐腐蚀，耐高温，使用长久不易变形。。 2、工艺：表面光滑、平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃ 高温固化，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度≥2H；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级； 4、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆

						菌、铜绿假单胞菌抗菌率 $\geq 99.99\%$
18.	医用文件柜	860*390*1800	19	个		1、柜体冷轧钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$，表面光滑、平整，不易损伤。所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电抗菌粉末喷涂，粉末涂料 180°C 高温固化。 2、柜体采用 ABS 拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 2.1) ABS 拉手要求 ▲①邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯均未检出； ▲②重金属，可溶性铅$\leq 5\text{mg/kg}$，可溶性镉$\leq 5\text{mg/kg}$，可溶性铬$\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性汞未检出。 3、铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用；承重开合≥ 10 万次； 4、结构：开门柜，上配 2 块层板，下配 1 块层板，无锁 5、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度$\geq 2\text{H}$；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级； 6、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率$\geq 99.99\%$

19.	处置柜	2700*600 *850	2	个	 1、柜体全钢加厚冷轧钢板，高强度，耐冲击，耐腐蚀，耐高温，使用长久不易变形。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用 ABS 拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁。 2.1) ABS 拉手要求 ▲①邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯均未检出； ▲②重金属，可溶性铅≤5mg/kg，可溶性镉≤5mg/kg，可溶性铬≤2mg/kg，可溶性汞未检出。 3、阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。 5、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度≥2H；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级； 6、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率≥99.99%
20.	处置柜	2000*600 *850	1	个	 1、柜体全钢加厚冷轧钢板，高强度，耐冲击，耐腐蚀，耐高温，使用长久不易变形。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用 ABS 拉手。设计具有外观

					新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁。 2.1) ABS 拉手要求 ▲①邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯均未检出； ▲②重金属，可溶性铅≤5mg/kg，可溶性镉≤5mg/kg，可溶性铬≤2mg/kg，可溶性汞未检出。 3、阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。 5、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度≥2H；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级； 6、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率≥99.99%
21.	医用组合治疗柜	4200*600 *2000	1	个	 1、柜体全钢加厚冷轧钢板，高强度，耐冲击，耐腐蚀，耐高温，使用长久不易变形。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用 ABS 拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁。 2.1) ABS 拉手要求 ▲①邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸

					二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯均未检出； ▲②重金属，可溶性铅$\leq 5\text{mg/kg}$，可溶性镉$\leq 5\text{mg/kg}$，可溶性铬$\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性汞未检出。 3、阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。 5、吊柜采用背架安装形式，避免损坏墙体和非承重墙的问题；配置可活动层板，方便调节高度，可放置药盒方便使用等。 6、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度$\geq 2\text{H}$；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级； 7、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率$\geq 99.99\%$
22.	医用组合治疗柜	6000*600 *2000	1	个	 1、柜体全钢加厚冷轧钢板，高强度，耐冲击，耐腐蚀，耐高温，使用长久不易变形。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用 ABS 拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁。 2.1) ABS 拉手要求 ▲①邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯均未检出； ▲②重金属，可溶性铅$\leq 5\text{mg/kg}$，可溶

					性镉$\leq 5\text{mg/kg}$，可溶性铬$\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性汞未检出。 3、阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。 5、吊柜采用背架安装形式，避免损坏墙体和非承重墙的问题；配置可活动层板，方便调节高度，可放置药盒方便使用等。 6、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度$\geq 2\text{H}$；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级； 7、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率$\geq 99.99\%$
23.	储物柜	1800*500 *2000	21	个	1、台面采用 25mm 厚刨花板，表面三聚氰胺贴面，具有易清洗、防划痕等特性。 1.1 刨花板要求 ①含水率 3~13%；密度$\geq 0.65\text{g/cm}^3$；板内密度偏差$\pm 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2600\text{MPa}$；内胶合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.2\%$； ②握螺钉力，板面平均值$\geq 1400\text{N}$；板边平均值$\geq 1000\text{N}$； ▲③甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$； ▲④苯酚释放量未检出； ▲⑤挥发性有机化合物（72h），苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC$\leq 30\mu\text{g/m}^3$ 1.2 三聚氰胺纸要求 ①人造板件外观，外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的 5%；

					污斑同一板面外表，允许 1 处，面积在 3mm²-30mm²内；外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差； ▲②甲醛释放量 A 级≤0.5mg/L； 2、采用品牌桌板 PVC 封边条； 2.1 PVC 封边条要求 ①耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨 30 转后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥1 级；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度≥4 级； ②甲醛释放量未检出；氯乙烯单体未检出； ▲③可迁移元素（可溶性重金属），铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出； ▲④邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）≤0.05%； ▲⑤多溴联苯未检出；多溴联苯醚未检出；
24.	衣柜	900*600* 2000	8	个	 1、台面采用 25mm 厚刨花板，表面三聚氰胺贴面，具有易清洗、防划痕等特性。 1.1 刨花板要求 ①含水率 3~13%；密度≥0.65g/cm³；板内密度偏差±10%；静曲强度≥14MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥1.5MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤1.2%； ②握螺钉力，板面平均值≥1400N；板边平均值≥1000N； ▲③甲醛释放量≤0.03mg/m³； ▲④苯酚释放量未检出； ▲⑤挥发性有机化合物（72h），苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC≤30μg/m 1.2 三聚氰胺纸要求 ①人造板件外观，外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的 5%；污斑同一板面外表，允许 1 处，面积在 3mm²-30mm²内；外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差； ▲②甲醛释放量 A 级≤0.5mg/L； 2、采用品牌桌板 PVC 封边条； 2.1 PVC 封边条要求

					①耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨 30 转后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥1 级；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度≥4 级； ②甲醛释放量未检出；氯乙烯单体未检出； ▲③可迁移元素（可溶性重金属），铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出； ▲④邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）≤0.05%； ▲⑤多溴联苯未检出；多溴联苯醚未检出； 3、门内带有层板、挂衣杆。
25.	更衣柜	900*500* 1800	2	个	 1、柜体冷轧钢板，钢板厚度≥0.6mm； 2、独特的材料处理工艺：采用环保的无磷有机皮膜转换层，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更优异；环氧树脂粉末：采用优质抗菌粉末喷涂，高温静电喷粉处理，不脱色，耐消毒、易清洁打理； 3、金属表面防锈预处理采用陶化工艺，耐腐蚀、易清洁消毒； 4、门内带一块层板和一件横向挂衣杆，每门带 1 件铭牌码、1 件化妆镜；带锁，物品放置安全。 5、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度≥2H；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级； 6、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率≥99.99%

26.	换鞋柜	900*400* 1800	3	个	 1、采柜体冷轧钢板, 钢板厚度$\geq 0.6\text{mm}$; 2、独特的材料处理工艺: 采用环保的无磷有机皮膜转换层, 涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更优异; 环氧树脂粉末: 采用优质粉末, 高温静电喷粉处理, 不脱色, 耐消毒、易清洁打理; 3、金属表面防锈预处理采用陶化工艺, 耐腐蚀、易清洁消毒; 4、每门带铭牌码, 可进行人员标记; 每门带透气孔, 配置锁具, 物品放置安全。 5、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能, 金属喷漆涂层, 硬度$\geq 2\text{H}$; 冲击强度, 冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹; 耐腐蚀, 100h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外, 应无鼓泡产生; 100h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象; 附着力应不低于 2 级; ▲②金属表面耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾 200 小时, 涂层本身的耐腐蚀等级 10 级, 涂层对基体的保护等级 10 级; 6、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出; ▲②抗菌率: 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率$\geq 99.99\%$
27.	双人床	900*2000 *2000	9	张	 1、全钢制上下床, 立柱为 50*50 型钢, 钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 承重部位 1.2mm, 一级冷轧钢板, 表面光滑、平整, 不易损伤。 2、整体或拆装电阻焊接工艺, 焊点平整, 无外露, 结构稳固, 承重、承压性好; 所有部件均经打磨, 砂光处理。 3、表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理, 再进行静电粉末喷涂, 粉末涂料 180℃高温固化, 外观平整, 无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷, 耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准, 涂层附着力达到 2 级。表面颜色靓丽, 具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。

						4、配置蚊帐挂架。 5、冷轧钢板要求 ①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆涂层，硬度$\geq 2H$；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于 2 级； ▲②金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾 200 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级； 6、抗菌粉末要求 ▲①重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出； ▲②抗菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌抗菌率$\geq 99.99\%$
28.	床垫	900*2000 *50	18	张		1、采用 50mm 环保椰棕 2、正面绗缝层针织面料+19KG 海绵+200g 弹力棉+30g 无纺布 3、反面绗缝层 30g 无纺布+19kg 海绵+针织面料
29.	阻燃考 拉面料 卷帘	现场定制	174	平 方 米		防火阻燃、环保无味、面料透气

第五章 定标原则与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取 1 名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微企业价格扣除

(1) 本项目对小型和微型企业给予 20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

(2) 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

(3) 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号) 文件规定自行填写。

(4) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

(1) 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

(3) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141 号)。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

(1) 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

(3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 评标委员会首先对投标文件进行初步评审，审查其投标文件中的资信文件是否满足本项目要求；

2.1.2 有无计算上的错误、文件签署是否合格、总体编排是否有序、判断其内容是否详实可靠、投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、项目完成期限、质量要求等方面是否满足招标文件的要求，是否在实质上响应了招标文件的要求。

2.1.3 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明（授权代表签名有效）并提供相关资料。

2.2 详细评审分值构成与评分标准

评分因素	评分点	评分标准	分值分配
价格分 (30分)	价格	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件所有要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入保留小数点后2位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。	30
商务部分 (19分)	业绩	投标人或所投产品制造商具有2021年1月1日以来类似项目业绩（以合同签订时间为准）每有一个得1分，最高得3分。提供业绩证明材料的彩色扫描件上传至投标文件中。（业绩证明材料包含中标通知书、合同、竣工验收证明（或移交清单）等）未提供的不得分。本项最高得3分。	3
	产品认证	1、投标人或所投产品制造商具有有效期内的五星级家具定制服务认证证书，认证范围包含医院家具定制服务的得2分，否则不得分。 2、投标人或所投产品制造商具有有效期内的中国绿色产品认证，认证范围包含金属家具、木家具、软体家具的得2分，缺项不得分； 3、投标人或所投产品制造商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环），认证范围至少包含钢木家具、人造板类家具、金属家具、软体家具、综合类木家具的得1分，缺项不得分； 认证产品名称至少含有本次项目产品：医用办公桌、医生椅、候诊椅、医用文件柜、医用诊断床、医用组合治疗柜、处置柜，认证产品名称齐全的得1分，缺项不得分； 4、投标人或所投产品制造商具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证单元金属家具、木家具、软体家具；认证产品须包含医用办公桌、医用文件柜、医生椅、医用诊断床、医用组合治疗柜、处置柜、候诊椅、医用更衣柜、双人床；导诊	10

		台、医用储物柜、衣柜、以上认证提供齐全的得 2 分，缺项不得分； 5、投标人或所投产品制造商具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，且认证产品须包含金属家具--桌台类、椅凳类；木家具--桌台类、椅凳类，软体家具--椅类，得 2 分，缺项不得分。 (上述 1-5 项投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，同时提供国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，并加盖投标人公章)	
	设备先进 配套合理 性	1、投标人或所投产品制造商具备本次招标产品所需的生及检测设备： 提供（重型数控开料加工中心、多排钻自动上下料生产线、蜂窝芯拉伸干燥机、数控钢卷开卷校平定尺横剪线、特殊折边机、电动卷板机、四柱式单动薄板拉伸液压机、数控热熔钻攻机）；全部提供得 4 分，每缺一项扣 0.5 分。 2、提供投木工中央吸尘设备、废水处理设备得 1 分，每缺一项扣 0.5 分。 3、出厂检测能力：投标人提供 CNAS 实验室认可证书的得 1 分。 (投标文件中投标人或所投产品制造商提供购置上述设备(本项目招标公告发布之前)的发票扫描件并加盖投标人公章)未提供的不得分。	6
技术部分 (50 分)	产品技术指标	根据各投标单位递交的投标文件对应招标文件的技术参数进行比较评分，带▲的参数为重要技术参数，有一项不满足扣 1.5 分，超过 10 项不满足，此项不得分；不带▲的参数为常规技术参数，有一项不满足扣 0.5 分，超过 20 项不满足，此项不得分。满分 30 分。 注：带▲的参数须在投标文件中同时提供以下内容，缺一不予认可。 ①投标人或所投产品制造商提供 2022 年 1 月 1 日起，具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的抽样检测报告，检测项应符合技术参数要求；并需在投标文件中清楚标注每一证明材料对应项，以便评委审核，未提供或提供不符合招标文件技术参数要求的或未标注证明材料对应的，视为不满足； ②全国认证认可信息公共服务平台官网 (http://cx.cnca.cn/) 或者国家认证认可监督管理委员会官网 (http://www.cnca.gov.cn/) 的检测报告查询截图。	30
	质保期	质保期满足招标文件要求不得分，每增加 1 年加 1 分，最多得 3 分。	3
	进度及质量保证措施	投标人提供进度及质量保证措施方案。内容须包含但不限于货物生产进度、运输进度、进度安排、安装调试进度计划以及质量保障措施等： 各阶段进度计划内容详细，计划安排合理可行，有完善的质量保障措施，方案可实施性强的得 3-5 分； 各阶段进度计划内容较详细，计划安排较合理可行，有质量保证措施，方案可实施性较强的得 1-2.99 分； 注：未提供此项或所提供的方案完全不可行的；本项不得分。	5
	供货安装方案	投标人提供运输方案及供货措施、安装方案：内容须包含但不限于运输工具、贮运组织方案、装卸人员的素质保证、能确保安全、高效的交货安装完成目标实现等情况； 各阶段运输、安装内容详细，计划安排合理可行，有完善安装措施，方案可实施性强的得 3-5 分； 各阶段进度计划内容较详细，计划安排较合理可行，有质量保证措施，方案可实施性较强的得 1-2.99 分； 注：未提供此项或所提供的方案完全不可行的；本项不得分。	5
	售后服务	1、投标人或所投产品制造商通过国家认监委“商品售后服务评价体系 GB/T27922-2011”认证（认证范围必须包含医疗家具），具有五星级的得 2 分；具	7

		有五星级以下的得 1 分。 2、投标人针对本项目提供售后服务方案，方案内容包含但不限于售后服务技术人员情况、保障措施、定期巡检维修方案、售后维修服务响应流程等方面： 方案措施完善，巡检维修计划合理可行，服务流程清晰，服务承诺详细具体的得 3-5 分； 方案措施较完善，巡检维修计划较合理可行，有对应的服务流程的得 1-2.99 分； 注：未提供此项或所提供的方案完全不可行的；本项不得分。	
	诚信投标	投标人提交签署并盖章《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》原件扫描上传的得 1 分；没有提供的不得分。	1
合计		100	

2.3 招标人有权在中标公示期间、签约前后等任何环节对相关资料的真实性进行核验如发现提供虚假资料，招标人将依法取消其中标资格。

2.4 评委应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效打分处理。各项汇总时，每大项记分保留三位小数（第四位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五入）。

3．评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2 投标文件不符合本章第 2.1 款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3 对照投标人须知 29 款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5 只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

3. 详细评审

3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价 A 值的依据。

3.2 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容 进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5. 推荐中标候选人。

3.5.1 评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。招标人有权在中标公示期间、签约前后等任何环节对相关资料的真实性进行核验，如发现提供虚假资料采购人将依法取消其中标资格。

3.6. 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

4 . 通用评标规则

4.1、评标程序

资质标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

4.2、不规范标书

评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评分法的，且无法形成无效投标的，经评标委员会认定后扣减 0.3—2 分。

4.3 计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

4.4、打分

评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。设区间计分项的，其计分包括区间两端值。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。

4.5 争议处理

招标文件中就同一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其它情形的，以现行法律法规约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报盐城市大丰区公共资源交易中心同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存盐城市大丰区公共资源交易中心档案室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

4.6、违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

4.7、其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

- (1) 招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；
- (2) 招标文件内容中某项条款有多种解释的。

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

(正或副本)

项 目 名 称：_____

招 标 编 号：_____

投标人名称：_____

日 期：_____

评分索引表

评分项目	在投标文件中的页码位置

投标主要文件目录

- 一、资信证明文件要求
- 二、资格性审查响应对照表
- 三、符合性检查响应对照表
- 四、投标函
- 五、开标一览表
- 六、投标报价分析表
- 七、技术参数响应及偏离表
- 八、商务条款响应及偏离表
- 九、实施方案、服务承诺、培训承诺等
- 十、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件 1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

文件 2 上一年度财务状况报表（成立不满一年不需提供）

文件 3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

文件 4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件 5 法人授权书

文件 6 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

2、非实质性资信证明文件目录

格式 1 《企业声明函》

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：_____年____月____日

法人授权书

本授权书声明：_____（供应商名称）授权_____（被授权人的姓名）为我方就 _____编号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于_____年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_____

单位名称：_____

授权单位盖章：_____

单位名称：_____

地址：_____

日期：

附 1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，**本单位为符合条件的残疾人福利性单位**，且本单位参加_____（采购人）单位的_____（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人订立了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按季支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法订立劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141 号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

序号	资格性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	投标文件中的 页码位置
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

序号	符合性检查响应内容	是否响应 (填是或者否)	投标文件中的 页码位置
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	招标文件中的其他实质性要求		

四、投标函（格式）

致：_____（采购人）

根据贵方的_____（项目名称）招标文件，正式授权下述签字人

_____（姓名）代表我方_____（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，_____签字人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2. 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3. 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。
6. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7. 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8. 与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 传 真：_____

投标人开户行：

账 户：_____

投标人授权代表姓名（签字）：_____ 投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人名称（公章）：

日 期：_____年____月____日

五、开标一览表（格式）

项 目 编 号	
项 目 名 称	
项目投标报价：（大写） _____ ， 小写： _____	
是否提供《企业类型声明函》： <u>是/否</u> 见（ _____ ）页	
供货期：	
质保期：	
项目负责人：	

填写说明：

- 1、 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；
- 2、 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

★如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。

供应商名称（公章）：

日期： _____年____月____日

六、投标分项报价表（报价明细表）

项目名称：_____

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	规格尺寸	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注

此表可自行设计，列项自行扩充。

注：投标人应充分考虑为完成本项目可能发生的全部费用及利润和税金等（包括制造和服务所使用的材料和部件、备品备件、耗材、运输、安装、调试、售后服务费用、人工费、人员保险、服装费、材料费、管理费、招标代理费、咨询费、垃圾清运费、场地恢复费、检测费、验收费、培训费、售后服务费、运维维保费、质保费、管理费、服务本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其他税费，以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用，所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），招标文件未列明，而投标人认为必需的费用自行综合考虑到报价。招标文件中另有规定的除外。投标所报单价为最终结算单价，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

投标总价（大写）：	元；（小写）：	元
-----------	---------	---

授权代表签名：_____

投标人盖章：_____

日期：_____

注：

1、投标总报价包含由此服务项目产生的一切费用；

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

序号	产品名称	采购产品功能及技术 参数	所供产品功 能及技术参 数	偏离说 明

法定代表人或授权代表签字：

注：该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据所供产品情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
质保期			
服务时间			
服务地点			
付款方式			
投标货币	人民币		
其他			

法定代表人或授权代表签字：

九、实施方案、服务承诺、培训承诺等

十、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：_____

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、公共资源交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

(八) 本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

年 月 日