

投标报价明细表

名称	规格 (W*D*H)	材质	单位	数量	全费用单价 (元)	合价 (元)
一层平面						
大厅						
接待台	直径 5600 圆形造型	木质烤漆, 优质五金件	组	1	28800	28800
产品展示区橱柜	7000*400*2500	木质烤漆, 优质五金件	组	1	27000	27000
洽谈桌	D1200	1、基材: 采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理, 不易变形或开裂、平整度好、强度	张	2	1000	2000

		<p>高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、脚架：电镀钢架。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

中岛台	椭圆造型，直径1 为10000，直径2 为6200	木质烤漆，优质五金件	组	1	260000	260000
产品展示台 (弧形台)	3200*600*900	木质烤漆，优质五金件	组	1	13000	13000
办公椅	600*635*995/1095	1、黑色尼龙背框，上下可调腰包 2、网布5级防水，6级抗油座布 3、黑色7字型尼龙扶手 4、分体定型海绵 5、椅座整体塑壳 6、双线控蝴蝶底盘，原位锁定	张	5	900	4500

		7、四级氮化气杆 8、340#尼龙脚，6cm大尼龙脚轮				
接待椅	530*470*845	1、布绒 2、一次定型海绵 3、银色喷涂铝合金链接件 4、钢制银色喷涂四脚架	张	10	930	9300
沙发	2260*1200*830	西皮面料，钢管内架，高密度海绵，不 锈钢镀钛金脚	组	2	5500	11000
茶几	1200*600*440	高密度板面，黑色钢架托底，铝合金十 字脚	张	1	980	980

茶几	D700*440	高密度板面，黑色钢架圆托盘，铝合金 十字脚	张	2	1000	2000
吧椅	标准	西皮，海绵，钢架	张	4	880	3520
洽谈桌	D1200	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、</p>	张	2	1150	2300

		<p>表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、脚架：电镀钢架。</p>				
产品展示区、绿电演示区						
橱柜 (双面)	7000*700*2500	木质烤漆，优质五金件	组	1	65000	65000
产品展示台	2900*1500*900	木质烤漆，优质五金件	组	1	45000	45000
绿电演示台	2900*1500*900	木质烤漆，优质五金件	组	1	45000	45000

<p>工作位</p>	<p>单个座位 1400*600*750</p>	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协</p>	<p>位</p>	<p>3</p>	<p>1530</p>	<p>4590</p>
------------	------------------------------	--	----------	----------	-------------	-------------

		<p>调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
办公椅	600*635*995/1095	<p>1、黑色尼龙背框，上下可调腰包</p> <p>2、网布 5 级防水，6 级抗油座布</p> <p>3、黑色 7 字型尼龙扶手</p> <p>4、分体定型海绵</p> <p>5、椅座整体塑壳</p> <p>6、双线控蝴蝶底盘，原位锁定</p> <p>7、四级氮化气杆</p> <p>8、340#尼龙脚，6cm 大尼龙脚轮</p>	张	3	850	2550
招商洽谈室 2 间						

<p>洽谈桌</p>	<p>2400*1200*750</p>	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协</p>	<p>张</p>	<p>1</p>	<p>2300</p>	<p>2300</p>
------------	----------------------	--	----------	----------	-------------	-------------

		<p>调</p> <p>4、脚架：电镀钢架。</p>				
洽谈桌	D1200	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面</p>	张	1	1100	1100

		<p>平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、脚架：电镀钢架。</p>				
洽谈椅	530*470*845	<p>1、布绒</p> <p>2、一次定型海绵</p> <p>3、银色喷涂铝合金链接件</p> <p>4、钢制银色喷涂四脚架</p>	张	14	850	11900
开放式直播区						

橱柜	3600*400*2500	木质烤漆，优质五金件	组	1	14800	14800
直播台	2400*700*750	木质烤漆，优质五金件	组	1	4300	4300
办公椅	600*635*995/1095	<ul style="list-style-type: none"> 1、黑色尼龙背框，上下可调腰包 2、网布 5 级防水，6 级抗油座布 3、黑色 7 字型尼龙扶手 4、分体定型海绵 5、椅座整体塑壳 6、双线控蝴蝶底盘，原位锁定 7、四级氮化气杆 8、340#尼龙脚，6cm 大尼龙脚轮 	张	1	850	850
直播间（2 间）						

直播台	2200*700*750	木质烤漆，优质五金件	组	2	4300	8600
办公椅	600*635*995/1095	<ul style="list-style-type: none"> 1、黑色尼龙背框，上下可调腰包 2、网布 5 级防水，6 级抗油座布 3、黑色 7 字型尼龙扶手 4、分体定型海绵 5、椅座整体塑壳 6、双线控蝴蝶底盘，原位锁定 7、四级氮化气杆 8、340#尼龙脚，6cm 大尼龙脚轮 	张	2	850	1700
二层平面						
报告厅						

讲台	1300*500*750	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协</p>	张	1	1150	1150
----	--------------	--	---	---	------	------

		<p>调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
培训桌	1300*500*750	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面</p>	张	32	1030	32960

		<p>平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
培训椅	530*470*845	<p>1、布绒</p> <p>2、一次定型海绵</p> <p>3、银色喷涂铝合金链接件</p> <p>4、钢制银色喷涂四脚架</p>	张	64	800	51200
独立办公室*7 间						

班台	2000*800*750	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协</p>	张	7	3300	23100
----	--------------	--	---	---	------	-------

		<p>调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
文件柜	2200*400*2000	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面</p>	组	5	4200	21000

		<p>平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
文件柜	3225*400*2000	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p>	组	1	6800	6800

		<p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

班椅	标准	<ul style="list-style-type: none"> ● 优质西皮饰面 ● 高密度夹板 ● 40 高密度海绵填充 ● 60 下 4 SGS 认证 3 级电镀气杆 ● 350mm 铝合金面包五星脚 ● 三挡青蛙底盘，可倾仰逍遥 ● 60mm 静音 PU 万向轮过 BIFMA。 	张	7	2100	14700
班前椅	标准	<ul style="list-style-type: none"> ● 优质西皮饰面 ● 高密度夹板 ● 40 高密度海绵填充 ● 60 下 4 SGS 认证 3 级电镀气杆 ● 350mm 铝合金面包五星脚 ● 三挡青蛙底盘，可倾仰逍遥 ● 60mm 静音 PU 万向轮过 BIFMA。 	张	14	1800	25200

三人沙发	标准	<p>1 优质西皮面料，耐磨性强 .</p> <p>2. 坐垫及靠背为高密度高回弹原生新棉.</p> <p>3. 座垫为标准间距蛇形簧+平衡国产橡筋带+面网组成.</p> <p>4. 沙发内架由环保桉曲木多层板及实木木方组成</p> <p>5. 金属烤漆脚，坚固耐用不摇晃</p>	张	7	5580	39060
休闲椅	标准	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质西皮饰面 ● 靠背活动软包设计，坐感更加舒适 ● 采用高密度环保发泡海绵 ● 优质喷涂脚架设计 	张	4	2100	8400

长茶几	1200*600*450	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协</p>	个	7	1000	7000
-----	--------------	--	---	---	------	------

		<p>调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
方茶几	500*500*450	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p>	个	4	1000	4000

		<p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
主管办公室*5 间						
班台	2000*800*750	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度</p>	张	5	4100	20500

		<p>高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。				
文件柜 1	2465*400*2000	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一</p>	组	1	4800	4800

		<p>致、硬度合理、弹性高、、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
文件柜 2	2475*400*2000	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐</p>	组	1	4800	4800

		<p>脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
文件柜 3	2750*400*2000	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度</p>	组	1	5300	5300

		<p>高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。				
班椅	标准	<ul style="list-style-type: none"> ● 优质西皮饰面 ● 高密度夹板 ● 40 高密度海绵填充 ● 60 下 4 SGS 认证 3 级电镀气杆 ● 350mm 铝合金面包五星脚 ● 三挡青蛙底盘，可倾仰逍遥 ● 60mm 静音 PU 万向轮过 BIFMA。 	张	5	2100	10500
班前椅	标准	<ul style="list-style-type: none"> ● 优质西皮饰面 ● 高密度夹板 ● 40 高密度海绵填充 ● 60 下 4 SGS 认证 3 级电镀气杆 	张	10	1800	18000

		<ul style="list-style-type: none"> ● 350mm 铝合金面包五星脚 ● 三挡青蛙底盘，可倾仰逍遥 ● 60mm 静音 PU 万向轮过 BIFMA。 				
三人沙发	标准	<p>1 优质西皮面料，耐磨性强 .</p> <p>2. 坐垫及靠背为高密度高回弹原生新棉.</p> <p>3. 座垫为标准间距蛇形簧+平衡国产橡筋带+面网组成.</p> <p>4. 沙发内架由环保桉曲木多层板及实木木方组成</p> <p>5. 金属烤漆脚，坚固耐用不摇晃</p>	张	3	5580	16740
长茶几	1200*600*450	1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度	个	3	1000	3000

		<p>高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。				
公共办公区						
12人对坐工作位	单个座位 1400*600*750	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、</p>	组	2	14000	28000

		<p>表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
6人单排工作位	<p>单个座位</p> <p>1400*600*750</p>	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰</p>	组	2	8300	16600

		<p>面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

<p>4 人对 坐工作 位</p>	<p>单个座位 1400*600*750</p>	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协</p>	<p>组</p>	<p>4</p>	<p>4800</p>	<p>19200</p>
---------------------------	------------------------------	--	----------	----------	-------------	--------------

		<p>调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
6人对坐工作位	<p>单个座位</p> <p>1400*600*750</p>	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、</p>	组	2	8200	16400

		<p>表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
3人单排工作位	<p>单个座位</p> <p>1400*600*750</p>	<p>1、基材：采用E1级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰</p>	组	1	4300	4300

		<p>面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

10 人对 坐工作 位	单个座位 1400*600*750	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协</p>	组	4	11600	46400
-------------------	----------------------	--	---	---	-------	-------

		<p>调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
8人对坐工作位	<p>单个座位</p> <p>1400*600*750</p>	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、</p>	组	2	10300	20600

		<p>表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
2人单排工作位	<p>单个座位</p> <p>1400*600*750</p>	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰</p>	组	1	2880	2880

		<p>面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

办公椅	600*635*995/1095	<ul style="list-style-type: none"> 1、黑色尼龙背框，上下可调腰包 2、网布 5 级防水，6 级抗油座布 3、黑色 7 字型尼龙扶手 4、分体定型海绵 5、椅座整体塑壳 6、双线控蝴蝶底盘，原位锁定 7、四级氮化气杆 8、340#尼龙脚，6cm 大尼龙脚轮 	张	125	850	106250
中会议室 3 间						
会议桌	3500*1400*70	<ul style="list-style-type: none"> 1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。 2、饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致，无 	张	3	4500	13500

		<p>结疤，无瑕疵。经防虫防腐处理, 具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。</p> <p>3、油漆：采用优质 PU 环保型哑光面漆和 PU 低气味透明底漆，符合国家标准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高，漆膜度丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

会议椅	标准	<p>1) 中班椅背;</p> <p>2) 多层曲木板背配 40-50#调配海棉;</p> <p>3) 40-50#调配海绵坐垫;</p> <p>4) 后靠背和底座多层曲木贴木皮压铸板;</p> <p>5) 电镀升降三级气杆;</p> <p>6) 铝合金五星脚;</p> <p>7) 静音脚轮</p>	张	36	950	34200
小会议室						
会议桌	6700*1400*750	<p>1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。</p> <p>2、饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致，无</p>	张	1	8800	8800

		<p>结疤，无瑕疵。经防虫防腐处理, 具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。</p> <p>3、油漆：采用优质 PU 环保型哑光面漆和 PU 低气味透明底漆，符合国家标准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高，漆膜度丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

会议椅	标准	<ul style="list-style-type: none"> 1) 中班椅背; 2) 多层曲木板背配 40-50#调配海棉; 3) 40-50#调配海绵坐垫; 4) 后靠背和底座多层曲木贴木皮压铸板; 5) 电镀升降三级气杆; 6) 铝合金五星脚; 7) 静音脚轮 	张	20	950	19000
洽谈室 2 间						
洽谈桌	φ 1200*750	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p>	张	2	1100	2200

		<p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

洽谈椅	标准	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质布艺饰面 ● 采用优质高密度环保发泡海绵 ● 采用优质黑色喷涂脚架设计 	张	8	800	6400
休闲区接待区+大堂						
休闲沙发 1	2200*1600*880	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质羊绒布艺饰面 ● 采用高密度环保发泡海绵 ● 采用优质塑料脚垫设计 	组	2	9200	18400
茶几	1200*600*400/ 500*500*520 2大1小	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质中花白大理石饰面 ● 优质不锈钢镀金脚架设计 	套	2	3600	7200
休闲椅	标准	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质西皮饰面 ● 靠背活动软包设计，坐感更加舒适 ● 采用高密度环保发泡海绵 ● 优质喷涂脚架设计 	张	4	1600	6400

休闲沙发 2	定制	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质雪尼尔布艺饰面 ● 采用高密度环保发泡海绵填充 ● 优质塑料固定脚垫设计 	个	1	8000	8000
茶几	大：Ø800*380 小：Ø500*480	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质中花白大理石饰面 ● 优质不锈钢镀金脚架设计 	个	1	2600	2600
小圆几	Φ 500*560	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质潘多位岩板饰面 ● 采用优质钛金色配仿大理石花纹脚架设计 ● 外观设计个性、时尚 	个	3	1000	3000
吧台 (无洗手池和	3200*600*900	1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到	组	1	4300	4300

水龙 头)		<p>国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
----------	--	--	--	--	--	--

吧椅	标准	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质西皮饰面 ● 采用高密度环保发泡海绵 ● 采用优质黑色脚架配金色设计，结构牢固 	张	8	900	7200
洽谈桌	Φ 1200*750	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、</p>	张	4	1100	4400

		<p>表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
洽谈椅	标准	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质布艺饰面 ● 采用优质高密度环保发泡海绵 ● 采用优质黑色喷涂脚架设计 	张	16	800	12800
前台	4600*800*1100	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度</p>	组	1	9500	9500

		<p>高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。				
休闲沙发组合	5600*2300*900	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质布艺饰面 ● 采用高密度环保发泡海绵 ● 优质实木框架结构设计 ● 采用优质塑料脚垫设计 	组	1	15000	15000
圆茶几	φ800*430	<ul style="list-style-type: none"> ● 台面采用高密度板喷白漆 ● 台脚采用优质铝合金四星脚设计 	个	2	1000	2000
休闲椅	标准	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质西皮饰面 ● 靠背活动软包设计，坐感更加舒适 ● 采用高密度环保发泡海绵 ● 优质喷涂脚架设计 	张	4	1600	6400
三层平面						

桔梗制品分析室						
双排实 验台	7635*1500*850	<p>钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆</p>	组	1	35600	35600

单排实验台	7805*1000*850	<p>钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆</p>	组	1	22000	22000
试剂架	6135*300*750	<p>1. 层板采用 10mm 厚钢化玻璃，四周精磨边处理，光滑，不伤手；2. 玻璃托板采用钢板折弯挂钩，环氧树脂粉末静电</p>		1	9200	9200

		喷涂，可根据舒适要求自由调整高度； 3. 护栏采用Φ10 mm 铝合金，以防止试剂瓶跌落。				
水盆加 三联水 龙头	500*440*300	实验室专用		3	900	2700
滴水架	标准	实验室专用		3	600	1800
钢制柜	800*400*1850	上二、下一可调层板，层板承重 60KG。钢化玻璃。拆装式	组	2	3800	7600
植化分析室						

双排实验台	5605*1500*850	<p>钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆</p>	组	1	25900	25900
试剂架	4105*300*750	<p>1. 层板采用 10mm 厚钢化玻璃，四周精磨边处理，光滑，不伤手；2. 玻璃托板采用钢板折弯挂钩，环氧树脂粉末静电</p>		1	6300	6300

		喷涂，可根据舒适要求自由调整高度； 3. 护栏采用Φ10 mm 铝合金，以防止试剂瓶跌落。				
水盆加 三联水 龙头	500*440*300	实验室专用		2	900	1800
滴水架		实验室专用		2	600	1200
单排实 验台	5605*1000*850	钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴	组	1	15200	15200

		三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆				
铁皮柜	850*390*1800	1、材质：柜体采用厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 一级冷轧钢板 2、表面静电喷粉涂装，冲击强度无裂纹，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。	组	2	3600	7200
生化分析室 79 m ²						
单排实验台	6205*1000*850	钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双	组	1	17000	17000

		面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆				
双排实验台	5605*1500*850	钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴	组	1	26000	26000

		三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆				
试剂架	4105*300*750	1. 层板采用 10mm 厚钢化玻璃，四周精磨边处理，光滑，不伤手；2. 玻璃托板采用钢板折弯挂钩，环氧树脂粉末静电喷涂，可根据舒适要求自由调整高度；3. 护栏采用 $\Phi 10$ mm 铝合金，以防止试剂瓶跌落。		1	6200	6200
水盆加 三联水 龙头	500*440*300	实验室专用		2	900	1800

滴水架		实验室专用		2	600	1200
单排实验台	7605*1000*850	<p>钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆</p>	组	1	21000	21000

铁皮柜	800*400*1850	上二、下一可调层板，层板承重60KG。钢化玻璃。拆装式	组	1	3500	3500
生化分析室 65 m ²						
单排实验台	6700*1000	钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆	组	1	18200	18200

双排实验台	5500*1500	<p>钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆</p>	组	1	24000	24000
试剂架	4105*300*750	<p>1. 层板采用 10mm 厚钢化玻璃，四周精磨边处理，光滑，不伤手；2. 玻璃托板采用钢板折弯挂钩，环氧树脂粉末静电</p>		1	6200	6200

		喷涂，可根据舒适要求自由调整高度； 3. 护栏采用Φ10 mm 铝合金，以防止试剂瓶跌落。				
水盆加 三联水 龙头	500*440*300	实验室专用		2	900	1800
滴水架	标准	实验室专用		2	600	1200
单排实 验台	7500*1000	钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：	组	1	20500	20500

		抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆				
铁皮柜	800*400*1850	上二、下一可调层板，层板承重 60KG。钢化玻璃。拆装式	组	1	3600	3600
植化分析室 1						
双排实验台	2965*1500	钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚	组	1	13600	13600

		<p>优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉： 抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴 三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚 优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采 用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑 轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可 调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆</p>				
铁皮柜	800*400*1850	<p>上二、下一可调层板，层板承重 60KG。钢化玻璃。拆装式</p>	组	2	3600	7200
显微观察室						
双排实 验台	2965*1500	<p>钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化 板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型 钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双</p>	组	1	13600	13600

		<p>面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆</p>				
试剂架	1465*300*750	<p>1. 层板采用 10mm 厚钢化玻璃，四周精磨边处理，光滑，不伤手；2. 玻璃托板采用钢板折弯挂钩，环氧树脂粉末静电喷涂，可根据舒适要求自由调整高度；3. 护栏采用 $\Phi 10$ mm 铝合金，以防止试剂瓶跌落。</p>		1	2000	2000

水盆加 三联水 龙头	500*440*300	实验室专用		1	900	900
滴水架	标准	实验室专用		1	600	600
铁皮柜	800*400*1850	上二、下一可调层板，层板承重 60KG。钢化玻璃。拆装式	组	2	3500	7000
分子实验室						
双排实 验台	2965*1500	钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化 板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型 钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双 面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚 优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：	组	1	13000	13000

		<p>抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆</p>				
试剂架	1465*300*750	<p>1. 层板采用 10mm 厚钢化玻璃，四周精磨边处理，光滑，不伤手；2. 玻璃托板采用钢板折弯挂钩，环氧树脂粉末静电喷涂，可根据舒适要求自由调整高度；3. 护栏采用 $\Phi 10$ mm 铝合金，以防止试剂瓶跌落。</p>		1	2000	2000

水盆加 三联水 龙头	500*440*300	实验室专用		1	900	900
滴水架	标准	实验室专用		1	600	600
铁皮柜	800*400*1850	上二、下一可调层板，层板承重 60KG。钢化玻璃。拆装式	组	2	3500	7000
培养室 1						
培养架	3750*500*1800	全钢结构，带紫外线灯	组	15	4060	60900
培养室 2						

培养架 1	6213*500*1800	全钢结构，带紫外线灯	组	6	8500	51000
培养架 2	2463*500*1800	全钢结构，带紫外线灯	组	1	3000	3000
培养室 3						
培养架 1	6213*500*1800	全钢结构，带紫外线灯	组	8	8400	67200
接种室						
接种台	1500*700*750	1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到	张	2	2280	4560

		<p>国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

凳子	330*430*570	电镀脚，玻璃钢凳面	个	4	760	3040
更衣室						
更衣柜	800*500*1850	每门内上一根挂衣杆，下一块层板，门上带小镜子。拆装式	个	2	3400	6800
风淋室						
柜子	800*400*1850	上二、下一可调层板，层板承重60KG。钢化玻璃。拆装式	组	2	3400	6800
灭菌室						
边台实验台	3000*750*850	钢木C型框架结构，12.7MM实芯理化板台面；框架：采用40*60H*1.5型钢；门板：采用18MM厚优质中纤板双	组	1	6500	6500

		面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆				
洗涤配药室						
边台实验台	4000*3200*850	钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：	组	1	15500	15500

		<p>抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆</p>				
休闲区						
休闲沙发	2200*1600*880	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质羊绒布艺饰面 ● 采用高密度环保发泡海绵 ● 采用优质塑料脚垫设计 	组	2	6500	13000
茶几	1200*600*400/ 500*500*520 2 大 1 小	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质中花白大理石饰面 ● 优质不锈钢镀金脚架设计 	套	2	3200	6400

休闲椅	标准	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质西皮饰面 ● 靠背活动软包设计，坐感更加舒适 ● 采用高密度环保发泡海绵 ● 优质喷涂脚架设计 	张	1	1400	1400
等候区						
沙发	3+1+1	<ol style="list-style-type: none"> 1 优质西皮面料，耐磨性强 . 2. 坐垫及靠背为高密度高回弹原生新棉. 3. 座垫为标准间距蛇形簧+平衡国产橡筋带+面网组成. 4. 沙发内架由环保桉曲木多层板及实木木方组成 5. 金属烤漆脚，坚固耐用不摇晃 	套	1	10800	10800

茶几	1200*600*400/ 500*500*520 1大2小	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质中花白大理石饰面 ● 优质不锈钢镀金脚架设计 	套	1	2480	2480
大会议室						
会议桌	6300*1500*760	<p>1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。</p> <p>2、饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。经防虫防腐处理，具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。</p> <p>3、油漆：采用优质 PU 环保型哑光面漆和 PU 低气味透明底漆，符合国家标</p>	张	1	24000	24000

		<p>准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高，漆膜度丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
会议椅	标准	<p>1) 中班椅背；</p> <p>2) 多层曲木板背配 40-50#调配海棉；</p> <p>3) 40-50#调配海绵坐垫；</p> <p>4) 后靠背和底座多层曲木贴木皮压铸板；</p> <p>5) 电镀升降三级气杆；</p>	张	22	1650	36300

		<p>6) 铝合金五星脚;</p> <p>7) 静音脚轮</p>				
教授办公室						
班台	2000*800*750	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、</p>	张	1	2600	2600

		<p>表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
班椅	标准	<ul style="list-style-type: none"> ● 优质西皮饰面 ● 高密度夹板 ● 40 高密度海绵填充 ● 60 下 4 SGS 认证 3 级电镀气杆 ● 350mm 铝合金面包五星脚 	张	1	2150	2150

		<ul style="list-style-type: none"> ●三挡青蛙底盘，可倾仰逍遥 ●60mm 静音 PU 万向轮过 BIFMA。 				
班前椅	标准	<ul style="list-style-type: none"> ●优质西皮饰面 ●高密度夹板 ●40 高密度海绵填充 ●60 下 4 SGS 认证 3 级电镀气杆 ●350mm 铝合金面包五星脚 ●三挡青蛙底盘，可倾仰逍遥 ●60mm 静音 PU 万向轮过 BIFMA。 	张	2	2150	4300
文件柜	3000*400*2000	1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到	组	1	5680	5680

		<p>国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

讨论桌	2200*1200*750	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协</p>	张	1	2400	2400
-----	---------------	--	---	---	------	------

		<p>调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
会议椅	600*635*995/1095	<p>1、黑色尼龙背框，上下可调腰包</p> <p>2、网布 5 级防水，6 级抗油座布</p> <p>3、黑色 7 字型尼龙扶手</p> <p>4、分体定型海绵</p> <p>5、椅座整体塑壳</p> <p>6、双线控蝴蝶底盘，原位锁定</p> <p>7、四级氮化气杆</p> <p>8、340#尼龙脚，6cm 大尼龙脚轮</p>	张	6	960	5760

沙发	3+1+1	<p>1 优质西皮面料，耐磨性强 .</p> <p>2. 坐垫及靠背为高密度高回弹原生新棉.</p> <p>3. 座垫为标准间距蛇形簧+平衡国产橡筋带+面网组成.</p> <p>4. 沙发内架由环保桉曲木多层板及实木木方组成</p> <p>5. 金属烤漆脚，坚固耐用不摇晃</p>	套	1	9600	9600
长几	1200*600*450	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰</p>	个	1	1000	1000

		<p>面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

方几	500*500*450	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协</p>	个	2	840	1680
----	-------------	--	---	---	-----	------

		<p>调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
学习室						
屏风卡位	1700*1600*1200	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面</p>	位	13	2780	36140

		<p>平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
办公椅	600*635*995/1095	<p>1、黑色尼龙背框，上下可调腰包</p> <p>2、网布 5 级防水，6 级抗油座布</p> <p>3、黑色 7 字型尼龙扶手</p> <p>4、分体定型海绵</p> <p>5、椅座整体塑壳</p>	张	13	850	11050

		6、双线控蝴蝶底盘，原位锁定 7、四级氮化气杆 8、340#尼龙脚，6cm 大尼龙脚轮				
四层平面						
实验室 3 间						
双排实 验台	7770*1500*850	钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化 板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型 钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双 面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚 优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉： 抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴 三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚 优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采 用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑	组	2	33000	66000

		轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可 调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆				
试剂架	6270*300*750	1. 层板采用 10mm 厚钢化玻璃，四周精 磨边处理，光滑，不伤手；2. 玻璃托板 采用钢板折弯挂钩，环氧树脂粉末静电 喷涂，可根据舒适要求自由调整高度； 3. 护栏采用 $\Phi 10$ mm 铝合金，以防止试 剂瓶跌落。		2	8600	17200
水盆加 三联水 龙头	500*440*300	实验室专用		2	900	1800
滴水架	标准	实验室专用		2	600	1200

单排实验台	8050*1000*850	<p>钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆</p>	组	1	20600	20600
单排实验台	8550*1000*850	<p>钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双</p>	组	1	22000	22000

		面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆				
单排实验台	9770*1000*850	钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴	组	1	25500	25500

		三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆				
单排实验台	11120*1000*850	钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑	组	1	28600	28600

		轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆				
单排实验台	7350*1000*850	钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆	组	1	19300	19300

单排实验台	8400*1000*850	<p>钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆</p>	组	1	26000	26000
双排实验台	7400*1500*850	<p>钢木 C 型框架结构，12.7MM 实芯理化板台面；框架：采用 40*60H*1.5 型钢；门板：采用 18MM 厚优质中纤板双</p>	组	1	25300	25300

		面贴三聚氰胺板；柜体：采用 15MM 厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；抽屉：抽屉面板采用 18MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；活动背板：采用 15MM 厚优质中纤板面贴三聚氰胺板；拉手：采用铝合金长条拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：不锈钢自闭式合金铰链；可调脚：专用地脚尼龙铸不锈钢螺杆				
试剂架	6650*300*750	1. 层板采用 10mm 厚钢化玻璃，四周精磨边处理，光滑，不伤手；2. 玻璃托板采用钢板折弯挂钩，环氧树脂粉末静电喷涂，可根据舒适要求自由调整高度；3. 护栏采用 $\Phi 10$ mm 铝合金，以防止试剂瓶跌落。		1	9180	9180

水盆加 三联水 龙头	500*440*300	实验室专用		1	900	900
滴水架	标准	实验室专用		1	600	600
休闲区						
休闲沙 发	2200*1600*880	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质羊绒布艺饰面 ● 采用高密度环保发泡海绵 ● 采用优质塑料脚垫设计 	组	2	6800	13600
茶几	1200*600*400/ 500*500*520 2大1小	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质中花白大理石饰面 ● 优质不锈钢镀金脚架设计 	套	2	2700	5400

休闲椅	标准	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质西皮饰面 ● 靠背活动软包设计，坐感更加舒适 ● 采用高密度环保发泡海绵 ● 优质喷涂脚架设计 	张	1	850	850
等候区						
沙发	3+1+1	<ol style="list-style-type: none"> 1 优质西皮面料，耐磨性强 . 2. 坐垫及靠背为高密度高回弹原生新棉. 3. 座垫为标准间距蛇形簧+平衡国产橡筋带+面网组成. 4. 沙发内架由环保桉曲木多层板及实木木方组成 5. 金属烤漆脚，坚固耐用不摇晃 	套	1	10600	10600

茶几	1200*600*400/ 500*500*520 1大2小	<ul style="list-style-type: none"> ● 采用优质中花白大理石饰面 ● 优质不锈钢镀金脚架设计 	套	1	2780	2780
餐厅食堂/多功能厅						
餐桌	1400*800*760	<p>1、基材：采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面，具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性，表面哑光效果持久。</p> <p>3、封边：优质加厚 PVC 封边条，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、</p>	张	24	1260	30240

		<p>表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
餐椅	标准	<p>采用优质弯曲木。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理，不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p>	把	96	700	67200
合计	<u>贰佰肆拾玖万陆仟贰佰贰拾圆整</u>					2496220

